CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

AUSTROFLAMM

gemäß Verordnung (EU) 305/2011
KE 0040

69x49x57 S 2.0 L

1. **Produkt:** **Kamineinsatz**
2. **Typ:** **69x49x57 S 2.0 L**
3. **Verwendungszweck:** **Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung**
4. **Hersteller:** **AUSTROFLAMM GmbH**
   Austroflamm-Platz 1
   A – 4631 Krenglbach
5. **Bevollmächtigter:** **-**
6. **System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** **3**
7. **Notifizierte Stelle:** **Das notifizierte Prüflabor DBI Nr 1721 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht DBI F 19/12/0711 dokumentiert.**
8. **Erklärte Leistungen:**

Harmonisierte technische Spezifikationen	**DIN EN 13229:2005-10/AC:2008-06, Ber. 1**
Wesentliche Merkmale	**Leistung**
Brandverhalten	A1
Brandsicherheit Abstand zu brennbaren Materialien	Dämmdicke hinten 120 mm Dämmdicke Seite 100 mm Dämmdicke Boden 1700 mm / Sichtscheibe 500 mm*
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt
Emission der Verbrennungsprodukte	CO 0,094 %
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	NPD
Reinigbarkeit	erfüllt
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD
Maximaler Wasserbetriebsdruck	NPD
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	260 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	erfüllt
Wärmeleistung Nennwärmeleistung Raumwärmeleistung Wasserwärmeleistung	 12 kW 12 kW NPD
Wirkungsgrad	82 %

*Seitenscheibe

9. **Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

Krenglbach, am 18.01.2021

Doris Pfeiffer
Geschäftsführer

Declaration of performance

Council Regulation (EU) 305/2011

KE 0040

69x49x57 S 2.0 L

1. **Product:** **Insert appliances**
2. **Type:** **69x49x57 S 2.0 L**
3. **Intended use:** **Insert appliance for solid fuel without hot water supply**
4. **Trade mark/manufacturer:** **AUSTROFLAMM GmbH**
   Austroflamm-Platz 1
   A – 4631 Krenglbach
5. **Representative:** **-**
6. **System of verification of constancy of performance:** **3**
7. **Notified body:** **The notified test laboratory DBI Nr 1721 performed the initial assessment under system 3 and issued the results in test certifiacte DBI F 19/12/0711.**
8. **Declared performance:**

Harmonised technical specifications	**DIN EN 13229:2005-10/AC:2008-06, Ber. 1**
Essential characteristics	**Performance**
Fire performance	A1
Fire safety Distance to flammable materials	 insulation thickness rear 120 mm insulation thickness lateral 100 mm insulation thickness floor 1700 mm / 500 mm* glass pane
Fire hazard through burning fuel falling out	complied
Emission combustion products	CO 0,094 %
Surface temperature	complied
Electrical safety	NPD
Cleanability	complied
Discharge of toxic material	NPD
Maximum water operating pressure	NPD
Exhaust gas temperature at nominal heat output	260 °C
Mechanical stability (for carrying the chinmey)	complied
Heat output Nominal heat output Room heating capacity Water heating capacity	 12 kW 12 kW NPD
Efficiency	82 %

*side glas

9. **The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.**
   Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Krenglbach, 18.01.2021

Doris Pfeiffer
Managing director

DECLARATION DE PERFORMANCE

Selon réglement (EU) 305/2011

KE 0040

69x49x57 S 2.0 L

1. **Produit:** **Foyer**
2. **Modèle:** **69x49x57 S 2.0 L**
3. **Usage:** **Foyer pour combustibles solides sans préparation d'eau chaude**
4. **Fabricant:** **AUSTROFLAMM GmbH**
   Austroflamm-Platz 1
   A – 4631 Krenglbach
5. **Mandataire:** **-**
6. **Système d'évaluation de la constance des performances:** **3**
7. **Organisme notifié:** **L'organisme notifié DBI Nr 1721 a réalisé la classification des caractéristiques selon le système 3 puis délivré le document numéroté DBI F 19/12/0711.**
8. **Performances déclarées:**

Spécifications techniques Harmonisées	**DIN EN 13229:2005-10/AC:2008-06, Ber. 1**	
Caractéristiques essentielles		**Performance**
Comportement de feu		A1
Sécurité incendie Distance par rapport aux matériaux combustibles	Épaisseur isolation arrière Épaisseur isolation côte Épaisseur isolation sol Vitre	120 mm 100 mm 1700 mm / 500 mm*
Risque d'incendie en cas de chute de combustible		conforme
Emission des produits de combustion		CO 0,094 %
Température des surfaces		conforme
Sécurité électrique		NPD
Facilité de nettoyage		conforme
Pression de l'eau maximum		NPD
Emission matériaux toxiques		NPD
Température des gaz en puissance nominale		260 °C
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)		conforme
Puissance de chauffe Puissance de chauffe nominale Puissance de chauffe effective Puissance de chauffe de l'eau		 12 kW 12 kW NPD
Rendement		82 %

*Vitre laterale

9. **Les performances du produits identifiés au point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par:**

Krenglbach, le 18.01.2021

Doris Pfeiffer
PDG

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011
KE 0046

69x49x57 S 2.0 R

1. **Produkt:** **Kamineinsatz**
2. **Typ:** **69x49x57 S 2.0 R**
3. **Verwendungszweck:** **Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung**
4. **Hersteller:** **AUSTROFLAMM GmbH**
   Austroflamm-Platz 1
   A – 4631 Krenglbach
5. **Bevollmächtigter:** **-**
6. **System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** **3**
7. **Notifizierte Stelle:** **Das notifizierte Prüflabor DBI Nr 1721 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht DBI F 19/12/0711 dokumentiert.**
8. **Erklärte Leistungen:**

Harmonisierte technische Spezifikationen	**DIN EN 13229:2005-10/AC:2008-06, Ber. 1**
Wesentliche Merkmale	**Leistung**
Brandverhalten	A1
Brandsicherheit Abstand zu brennbaren Materialien	Dämmdicke hinten 120 mm Dämmdicke Seite 100 mm Dämmdicke Boden 1700 mm / Sichtscheibe 500 mm*
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt
Emission der Verbrennungsprodukte	CO 0,094 %
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	NPD
Reinigbarkeit	erfüllt
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD
Maximaler Wasserbetriebsdruck	NPD
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	260 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	erfüllt
Wärmeleistung Nennwärmeleistung Raumwärmeleistung Wasserwärmeleistung	 12 kW 12 kW NPD
Wirkungsgrad	82 %

*Seitenscheibe

9. **Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

Krenglbach, am 18.01.2021

Doris Pfeiffer
Geschäftsführer

Declaration of performance

Council Regulation (EU) 305/2011

KE 0046

69x49x57 S 2.0 R

1. **Product:** **Insert appliances**
2. **Type:** **69x49x57 S 2.0 R**
3. **Intended use:** **Insert appliance for solid fuel without hot water supply**
4. **Trade mark/manufacturer:** **AUSTROFLAMM GmbH**
   Austroflamm-Platz 1
   A – 4631 Krenglbach
5. **Representative:** **-**
6. **System of verification of constancy of performance:** **3**
7. **Notified body:** **The notified test laboratory DBI Nr 1721 performed the initial assessment under system 3 and issued the results in test certifiacte DBI F 19/12/0711.**
8. **Declared performance:**

Harmonised technical specifications	**DIN EN 13229:2005-10/AC:2008-06, Ber. 1**
Essential characteristics	**Performance**
Fire performance	A1
Fire safety Distance to flammable materials	 insulation thickness rear 120 mm insulation thickness lateral 100 mm insulation thickness floor 1700 mm / 500 mm* glass pane
Fire hazard through burning fuel falling out	complied
Emission combustion products	CO 0,094 %
Surface temperature	complied
Electrical safety	NPD
Cleanability	complied
Discharge of toxic material	NPD
Maximum water operating pressure	NPD
Exhaust gas temperature at nominal heat output	260 °C
Mechanical stability (for carrying the chinmey)	complied
Heat output Nominal heat output Room heating capacity Water heating capacity	 12 kW 12 kW NPD
Efficiency	82 %

*side glas

9. **The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.**
   Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Krenglbach, 18.01.2021

Doris Pfeiffer
Managing director

DECLARATION DE PERFORMANCE

Selon réglement (EU) 305/2011

KE 0046

69x49x57 S 2.0 R

1. **Produit:** **Foyer**
2. **Modèle:** **69x49x57 S 2.0 R**
3. **Usage:** **Foyer pour combustibles solides sans préparation d'eau chaude**
4. **Fabricant:** **AUSTROFLAMM GmbH**
   Austroflamm-Platz 1
   A – 4631 Krenglbach
5. **Mandataire:** **-**
6. **Système d'évaluation de la constance des performances:** **3**
7. **Organisme notifié:** **L'organisme notifié DBI Nr 1721 a réalisé la classification des caractéristiques selon le système 3 puis délivré le document numéroté DBI F 19/12/0711.**
8. **Performances déclarées:**

Spécifications techniques Harmonisées	**DIN EN 13229:2005-10/AC:2008-06, Ber. 1**	
Caractéristiques essentielles		**Performance**
Comportement de feu		A1
Sécurité incendie Distance par rapport aux matériaux combustibles	Épaisseur isolation arrière Épaisseur isolation côte Épaisseur isolation sol Vitre	120 mm 100 mm 1700 mm / 500 mm*
Risque d'incendie en cas de chute de combustible		conforme
Emission des produits de combustion		CO 0,094 %
Température des surfaces		conforme
Sécurité électrique		NPD
Facilité de nettoyage		conforme
Pression de l'eau maximum		NPD
Emission matériaux toxiques		NPD
Température des gaz en puissance nominale		260 °C
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)		conforme
Puissance de chauffe Puissance de chauffe nominale Puissance de chauffe effective Puissance de chauffe de l'eau		 12 kW 12 kW NPD
Rendement		82 %

*Vitre laterale

9. **Les performances du produits identifiés au point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par:**

Krenglbach, le 18.01.2021

Doris Pfeiffer
PDG