LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

AUSTROFLAMM

75x51 SII 2.0 Typ 1/Typ 2

1. LEK-Nr.	KE 0031
2. Typ	Kamineinsätze
3. Verwendungszweck	Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung
4. Hersteller	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter	-
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leisuntgsbeständigkeit des Bauproduktes	3

Prüflabor Kennnummer/Prüfberichtnummer	1721 / DBI F 25/07/1193
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 16510-2-2:2022
Tragfähigkeit (kg)	NPD/NPD
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	75/75
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	320/320
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	680/680
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	1600/1600
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	200/200
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	200/200
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	0/0
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1600/1600
Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	Calciumsilikat Promasil 950KS
CO bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤1500/1120
NOX bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤200/116
OGC bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤120/57
Staub (PM) bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤40/30
CO bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	NPD/NPD
NOX bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	NPD/NPD
OGC bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	NPD/NPD
Staub (PM) bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	NPD/NPD

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

AUSTROFLAMM

75x51 SII 2.0 Typ 1/Typ 2

1. LEK-Nr.	KE 0031
2. Typ	Kamineinsätze
3. Verwendungszweck	Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung
4. Hersteller	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter	-
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leisuntgsbeständigkeit des Bauproduktes	3

Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung [°C]	252/252
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	13/13
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	13,2/13,2
Abgastemperatur bei Teillast-Wärmeleistung [°C]	NPD/NPD
Mindestförderdruck bei Teillast-Wärmeleistung [Pa]	NPD/NPD
Abgasmassenstrom bei Teillast-Wärmeleistung [g/s]	NPD/NPD
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G/T400 G
Nenn-Raumwärmeleistung [kW]	12,0/12,0
Nenn-Wasserwärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	81/81
Teillast-Raumwärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Teillast-Wasserwärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	NPD/NPD
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%]	71/71
Energieeffizienzindex (EEI)	107/107
Energieeffizienzklasse	A+/A+
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Hilfsstromverbrauch bei Mindestwärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand [kW]	NPD/NPD
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD/NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der oben geanannte Herseller verantwortlich.

Krenglbach, 27.10.2026

Andreas Schönfeld
Geschäftsführer

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch