LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011
KE 0042

89x49x45 S

1. **Produkt:** **Kamineinsatz**
2. **Typ:** **89x49x45 S**
3. **Verwendungszweck:** **Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung**
4. **Hersteller:** **AUSTROFLAMM GmbH**
   Austroflamm-Platz 1
   A – 4631 Krenglbach
5. **Bevollmächtigter:** **-**
6. **System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** **3**
7. **Notifizierte Stelle:** **Das notifizierte Prüflabor RRF Nr. 1625 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht RRF - 29 12 3073 dokumentiert.**
8. **Erklärte Leistungen:**

Harmonisierte technische Spezifikationen	**DIN EN 13229:2001/AC:2006 und DIN EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007**	
Wesentliche Merkmale		**Leistung**
Brandverhalten		A1
Brandsicherheit Abstand zu brennbaren Materialien	Dämmdicke hinten Dämmdicke Seite Dämmdicke Boden Sichtscheibe	120 mm 100 mm 30 mm 1200 mm / 1200 mm*
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff		erfüllt
Emission der Verbrennungsprodukte		CO 0,09 %
Oberflächentemperatur		erfüllt
Elektrische Sicherheit		NPD
Reinigbarkeit		erfüllt
Freisetzung gefährlicher Stoffe		NPD
Maximaler Wasserbetriebsdruck		NPD
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung		307 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)		erfüllt
Wärmeleistung Nennwärmeleistung Raumwärmeleistung Wasserwärmeleistung		 12 kW 12,8 kW NPD
Wirkungsgrad		80%

*Seitenscheibe

9. **Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

Krenglbach, am 25.01.2021

Doris Pfeiffer
Geschäftsführer

Declaration of performance

Council Regulation (EU) 305/2011

KE 0042

89x49x45 S

1. **Product:** **Insert appliances**
2. **Type:** **89x49x45 S**
3. **Intended use:** **Insert appliance for solid fuel without hot water supply**
4. **Trade mark/manufacturer:** **AUSTROFLAMM GmbH**
   Austroflamm-Platz 1
   A – 4631 Krenglbach
5. **Representative:** **-**
6. **System of verification of constancy of performance:** **3**
7. **Notified body:** **The notified test laboratory RRF Nr. 1625 performed the initial assessment under system 3 and issued the results in test certifiacte RRF - 29 12 3073.**
8. **Declared performance:**

Harmonised technical specifications	**DIN EN 13229:2001/AC:2006 und DIN EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007**	
Essential characteristics		**Performance**
Fire performance		A1
Fire safety		
Distance to flammable materials	insulation thickness rear	120 mm
	insulation thickness lateral	100 mm
	insulation thickness floor	30 mm
	glass pane	1200 mm / 1200 mm*
Fire hazard through burning fuel falling out		complied
Emission combustion products		CO 0,09 %
Surface temperature		complied
Electrical safety		NPD
Cleanability		complied
Discharge of toxic material		NPD
Maximum water operating pressure		NPD
Exhaust gas temperature at nominal heat output		307 °C
Mechanical stability (for carrying the chinmey)		complied
Heat output		
Nominal heat output		12 kW
Room heating capacity		12,8 kW
Water heating capacity		NPD
Efficiency		80%

*side glas

9. **The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.**
   Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Krenglbach, 25.01.2021

Doris Pfeiffer
Managing director

DECLARATION DE PERFORMANCE

Selon réglement (EU) 305/2011

KE 0042

89x49x45 S

1. **Produit:** **Foyer**
2. **Modèle:** **89x49x45 S**
3. **Usage:** **Foyer pour combustibles solides sans préparation d'eau chaude**
4. **Fabricant:** **AUSTROFLAMM GmbH**
   Austroflamm-Platz 1
   A – 4631 Krenglbach
5. **Mandataire:** **-**
6. **Système d'évaluation de la constance des performances:** **3**
7. **Organisme notifié:** **L'organisme notifié RRF Nr. 1625 a réalisé la classification des caractéristiques selon le système 3 puis délivré le document numéroté RRF - 29 12 3073.**
8. **Performances déclarées:**

Spécifications techniques Harmonisées	**DIN EN 13229:2001/AC:2006 und DIN EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007**	
Caractéristiques essentielles		**Performance**
Comportement de feu		A1
Sécurité incendie		
Distance par rapport aux matériaux combustibles	Épaisseur isolation arrière	120 mm
	Épaisseur isolation côte	100 mm
	Épaisseur isolation sol	30 mm
	Vitre	1200 mm / 1200 mm*
Risque d'incendie en cas de chute de combustible		conforme
Emission des produits de combustion		CO 0,09 %
Température des surfaces		conforme
Sécurité électrique		NPD
Facilité de nettoyage		conforme
Pression de l'eau maximum		NPD
Emission matériaux toxiques		NPD
Température des gaz en puissance nominale		307 °C
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)		conforme
Puissance de chauffe		
Puissance de chauffe nominale		12 kW
Puissance de chauffe effective		12,8 kW
Puissance de chauffe de l'eau		NPD
Rendement		80%

*Vitre laterale

9. **Les performances du produits identifiés au point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par:**

Krenglbach, le 25.01.2021

Doris Pfeiffer
PDG