CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

AUSTROFLAMM

Clou Xtra Typ 1/Typ 2

1. LEK-Nr.	KO 0035
2. Typ	Kaminofen
3. Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden
4. Hersteller	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter	-
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leisuntgsbeständigkeit des Bauproduktes	3

Prüflabor Kennnummer/Prüfberichtnummer	RRF - 1021 25 1796/ CS26-0132295-01
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 16510-2-1:2022
Tragfähigkeit (kg)	70/70
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750/750
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	200/200
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	420/420
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	420/420
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	0/0
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1100/1100
Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	NPD/NPD
CO bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤1500/423
NOX bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤200/91
OGC bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤120/29
Staub (PM) bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤40/12
CO bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	NPD/NPD
NOX bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	NPD/NPD
OGC bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	NPD/NPD
Staub (PM) bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	NPD/NPD

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

AUSTROFLAMM

Clou Xtra Typ 1/Typ 2

1. LEK-Nr.	KO 0035
2. Typ	Kaminofen
3. Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden
4. Hersteller	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter	-
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leisuntgsbeständigkeit des Bauproduktes	3

Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung [°C]	357/224
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12/12
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	6,6/6,9
Abgastemperatur bei Teillast-Wärmeleistung [°C]	NPD/NPD
Mindestförderdruck bei Teillast-Wärmeleistung [Pa]	NPD/NPD
Abgasmassenstrom bei Teillast-Wärmeleistung [g/s]	NPD/NPD
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G/T400 G
Nenn-Raumwärmeleistung [kW]	8,0/7,5
Nenn-Wasserwärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	80/85,5
Teillast-Raumwärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Teillast-Wasserwärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	NPD/NPD
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%]	70/75,5
Energieeffizienzindex (EEI)	106/114
Energieeffizienzklasse	A/A+
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Hilfsstromverbrauch bei Mindestwärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand [kW]	NPD/NPD
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD/NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der oben geanannte Herseller verantwortlich.

Krenglbach, 06.10.2026

Andreas Schönfeld
Geschäftsführer

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch