LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

AUSTROFLAMM

Ruby

1. LEK-Nr.	PE 0011
2. Typ	Pelletofen
3. Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden und gegebenenfalls Kochen
4. Hersteller	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter	-
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leisuntgsbeständigkeit des Bauproduktes	3

Prüflabor Kennnummer/Prüfberichtnummer	1880/1880-CPR-032TR-20
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 16510-2-6:2022
Tragfähigkeit (kg)	0
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	370
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	50
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	50
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	50
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	440
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	440
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	750
Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	-
CO bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤300
NOX bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤200
OGC bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤60
Staub (PM) bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]	≤20
CO bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	≤300
NOX bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	≤200
OGC bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	≤60
Staub (PM) bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]	≤20
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung [°C]	190

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

AUSTROFLAMM

Ruby

1. LEK-Nr.	PE 0011
2. Typ	Pelletofen
3. Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden und gegebenenfalls Kochen
4. Hersteller	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter	-
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leisuntgsbeständigkeit des Bauproduktes	3

Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	4,7
Abgastemperatur bei Teillast-Wärmeleistung [°C]	75,9
Mindestförderdruck bei Teillast-Wärmeleistung [Pa]	10,3
Abgasmassenstrom bei Teillast-Wärmeleistung [g/s]	2,9
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G
Nenn-Raumwärmeleistung [kW]	8,0
Nenn-Wasserwärmeleistung [kW]	-
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	90
Teillast-Raumwärmeleistung [kW]	2,3
Teillast-Wasserwärmeleistung [kW]	-
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	90
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%]	87,6
Energieeffizienzindex (EEI)	128
Energieeffizienzklasse	A+
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung [kW]	0,013
Hilfsstromverbrauch bei Mindestwärmeleistung [kW]	0,010
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand [kW]	0,002
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der oben geanannte Herseller verantwortlich.

Krenglbach, 29.10.2025

Andreas Schönfeld
Geschäftsführer