Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

Nr. *No*. 2022-58
CERA-Galileo-Stahl-3S-2023.12.12

Typ *type*	Galileo Stahl 3S, 3-seitig verglast
Modell *model*	GA9100
Verwendungszweck / *use of the construction product*	Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung *room heater burning solid fuels without water supply*
Hersteller / *trade mark*	CERA-Design by Britta v. Tasch GmbH Am Langen Graben 28, 52353 Düren, Deutschland / *Germany* Tel.: 02421-121790; Fax.: 02421-1217917 www.cera.de; info@cera.de

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V / *systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V*

System 3 + System 4

Das notifizierte Prüflabor bestätigt nach System 3 die Erstprüfung / *the notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3*

Prüflabor / *notified body*	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen
Prüflabor-Nr. / *notified body no.*	1625
Prüfbericht-Nr. / *test report no.*	RRF 40 23 6410
Prüfberichtsdatum / *date of the report*	25.10.2023

Harmonisierte technische Spezifikationen/ *harmonized technical spezification* EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Wesentliche Merkmale *Essential characteristics*	Leistung
Brandsicherheit / *fire safety*	
Brandverhalten / *reaction to fire*	A1
Abstand zu brennbaren Materialien *safety distance to combustible material*	Mindestabstand *minimum distance* vorne / *front* 95 cm; seitlich / *siedes* 50 cm; hinten / *rear* 10 cm
Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff / *risk of burning combustible material*	Erfüllt / *pass*
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / *emission of combustion products*	CO 0,096 % NWL / *nominal heat output*
Oberflächentemperatur / *surface temperature*	Erfüllt / *pass*
Elektrische Sicherheit / *electrical safety*	--
Reinigbarkeit / *cleanability*	Erfüllt / *pass*
Max. Betriebsdruck / *max. operation pressure*	--
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung / *flue gas temperature at nominal heat output*	237 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / *mechanical resistance (to carry a chimney/flue)*	nicht geprüft / *not tested*
Wärmeleistung / *thermal output*	
Nennwärmeleistung / *nominal heat output*	6,0 kW
Raumwärmeleistung / *room heating output*	6,2 kW
Wasserwärmeleistung / *water heating output*	--
Wirkungsgrad / *efficiency*	78 %
Die Leistung dieses Produktes entspricht der erklärten Leistung (für Scheitholz) *the performance of the product identified is conform with the declared performance (for wood)*	
Die Ausführung der Leistungserklärung ist mit den technischen Komitees innerhalb der EU abgestimmt *This design of the declaration is with the technical committees in according*	

Unterzeichnet im Namen des Herstellers / *signed on behalf of the manufacturer*

CERA-Design by
Britta von Tasch GmbH
Am Langen Graben 28 · 52353 Düren
Tel 02421/121790 · Fax 02421/121791 7

Thomas Pelikan, Produktmanagement

Düren, 2023-12-12