# Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011

Nr. C790T-CPR-191219

Contura

## PRODUKT

| | |
|---|---|
| Typ | Holz befeuerten Kaminofen |
| Typenbezeichnung | Contura 790T |
| Vorgesehener Verwendungszweck | Raumheizung in Wohngebäuden |
| Brennstoff | Holz |

## HERSTELLER

| | |
|---|---|
| Name | NIBE AB / Contura |
| Adresse | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Sverige |

## VERIFIKATION

| | |
|---|---|
| Gemäß AVCP | System 3 |
| Europäische Norm | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007 |
| Prüfstelle | Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625. |

## DEKLARIERTE LESTUNG

| WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN | LEISTUNG | HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION |
|---|---|---|
| Brandsicherheit | Erfüllt | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007 |
| Brandverhalten | A1 | |
| Mindestabstand zu brennbarem Materia | Hinten: 100 mm<br>Seite: 400 mm<br>Decke: 707 mm<br>Front: 1000 mm<br>Boden: 0 mm<br>Ecke: 100 mm | |
| Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff | Erfüllt | |
| Reinigbarkeit | Erfüllt | |
| Emission von Verbrennungsprodukten | CO: 0,1% | |
| Oberflächentemperatur | Erfüllt | |
| Temperatur auf dem Griff | NPD | |
| Mechanische Festigkeit | Erfüllt | |
| Temperatur im Raum für die Lagerung von Holz | Erfüllt | |
| Nennwärmeleistung | 5,0 kW | |
| Wirkungsgrad | 80,4% | |
| Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung | 271°C | |
| Abgastemperatur im Abgasstutzen | 315°C | |

Der Unterzeichner ist verantwortlich für die Herstellung und die Konformität mit der deklarierten Leistung.

**Niklas Gunnarsson,** Geschäftsbereichsleiter NIBE STOVES

Markaryd, den 19 Dezember 2019

CE