

# Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011

Nr. C890-CPR-220901

# Contura

## PRODUKT

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Typ                           | Holz befeuerten Kaminofen   |
| Typenbezeichnung              | Contura 890                 |
| Vorgesehener Verwendungszweck | Raumheizung in Wohngebäuden |
| Brennstoff                    | Holz                        |

## HERSTELLER

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Name    | NIBE AB / Contura                                        |
| Adresse | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Sverige |

## VERIFIKATION

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Gemäß AVCP       | System 3                                |
| Europäische Norm | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007       |
| Prüfstelle       | Danish Technological Institute, NB 1235 |

## DEKLARIERTE LESTUNG

| WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN                                | LEISTUNG                                                                                                               | HARMONISIERTE TECHNISCHE<br>SPEZIFIKATION |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Brandsicherheit                                          | Erfüllt                                                                                                                | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007         |
| Brandverhalten                                           | A1                                                                                                                     |                                           |
| Mindestabstand zu brennbarem Material                    | Hinten: 100 mm<br>Seite: 350 mm<br>Decke: 840 mm<br>Front: 1100 mm<br>Boden: 0 mm<br>Ecke: 50 mm                       |                                           |
| Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff | Erfüllt                                                                                                                |                                           |
| Reinigbarkeit                                            | Erfüllt                                                                                                                |                                           |
| Emission von Verbrennungsprodukten                       | CO: 1250 mg/ m <sup>3</sup><br>NOx: 200 mg/ m <sup>3</sup><br>OGC: 120 mg/ m <sup>3</sup><br>PM: 40 mg/ m <sup>3</sup> |                                           |
| Oberflächentemperatur                                    | Erfüllt                                                                                                                |                                           |
| Temperatur auf dem Griff                                 | Erfüllt                                                                                                                |                                           |
| Mechanische Festigkeit                                   | Erfüllt                                                                                                                |                                           |
| Temperatur im Raum für die Lagerung von Holz             | Erfüllt                                                                                                                |                                           |
| Nennwärmeleistung                                        | 6,0 kW                                                                                                                 |                                           |
| Wirkungsgrad                                             | 80,0%                                                                                                                  |                                           |
| Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung                    | 292°C                                                                                                                  |                                           |
| Abgastemperatur im Abgasstutzen                          | 350°C                                                                                                                  |                                           |

Der Unterzeichner ist verantwortlich für die Herstellung und die Konformität mit der deklarierten Leistung.



**Niklas Gunnarsson**, Geschäftsbereichsleiter NIBE STOVES  
Markaryd, den 1. September 2022

