LEISTUNGSERKLÄRUNG GEMÄSS VERORDNUNG (EU) 305/2011

Nr. C956-CPR-250501

Contura

PRODUKT

Handelsname	Contura 956
Typ	Holzofen
Dichtheitsklasse	Typ: CM
Brennstoff	Holz
Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden

HERSTELLER

Name	Contura AB
Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Schweden

VERIFIZIERUNG

Gemäß AVCP	System 3
Europäische Norm	EN 16510-2-1:2022
Prüfstelle	Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

DEKLARIERTE LEISTUNG

Zulässige Schornsteinbelastung	150 kg
MINDESTABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL	
Nach hinten (dR)	100 mm
Zur Seite (dS)	450 mm
Zur Decke (dC)	860 mm
Zur Seite in Abstrahlrichtung (dL)	0 mm
Nach vorn in Abstrahlrichtung (dP)	1100 mm
Zum Boden (dB)	0 mm
Zum Boden vorn (dF)	0 mm
Schützendes Isoliermaterial	–
NENNWÄRMELEISTUNG	
Raumwärmeleistung	6,0 kW
Wasserwärmeleistung	NPD
Wirkungsgrad	84 %
TEILLAST-WÄRMELEISTUNG	
Raumwärmeleistung	NPD
Wasserwärmeleistung	NPD
Wirkungsgrad	NPD
EMISSIONEN BEI NENNWÄRMELEISTUNG BEI 13 % O_2	
Kohlenmonoxid (CO)	1250 mg/m³
Stickoxide (NOx)	200 mg/m³
Organischer gasförmiger Kohlenstoff (OGC)	120 mg/m³
Feinstaub (PM)	40 mg/m³
EMISSIONEN BEI TEILLAST-WÄRMELEISTUNG BEI 13 % O_2	
Kohlenmonoxid (CO)	NPD
Stickoxide (NOx)	NPD
Organischer gasförmiger Kohlenstoff (OGC)	NPD
Feinstaub (PM)	NPD

SICHERHEITSANFORDERUNGEN SCHORNSTEIN	
Mindestsicherheitsklasse	T400
DATEN ZUR BERECHNUNG DES SCHORNSTEINS BEI NENNLEISTUNG	
Abgasstutzentemperatur	296 °C
Minimaler Rauchzug	12 Pa
Abgasmassenstrom	4,6 g/s
DATEN ZUR BERECHNUNG DES SCHORNSTEINS BEI TEILLASTLEISTUNG	
Abgasstutzentemperatur	NPD
Minimaler Rauchzug	NPD
Abgasmassenstrom	NPD
WIRKUNGSGRAD DER RAUMHEIZUNG	
Saisonaler Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwärmeleistung	74 %
Energieeffizienz-Index (EEI)	112
Energieeffizienzklasse	A+
Elektrische Leistungsaufnahme bei Nennwärmeleistung	NPD
Elektrische Leistungsaufnahme bei Teillast-Wärmeabgabe	NPD
Leistungsaufnahme im Standby	NPD
NACHHALTIGE NUTZUNG NATÜRLICHER RESSOURCEN	
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD

Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt, wobei der Unterzeichner für die Herstellung und für die Einhaltung der erklärten Leistung verantwortlich ist.

Nicholas Németh, CEO Contura AB
Markaryd, 1. Mai 2025

CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG GEMÄSS VERORDNUNG (EU) 305/2011

Nr. C956T-CPR-250501

Contura

PRODUKT

Handelsname	Contura 956T
Typ	Holzofen
Dichtheitsklasse	Typ: CM
Brennstoff	Holz
Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden

HERSTELLER

Name	Contura AB
Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Schweden

VERIFIZIERUNG

Gemäß AVCP	System 3
Europäische Norm	EN 16510-2-1:2022
Prüfstelle	Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

DEKLARIERTE LEISTUNG

Zulässige Schornsteinbelastung	150 kg
MINDESTABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL	
Nach hinten (dR)	100 mm
Zur Seite (dS)	432 mm
Zur Decke (dC)	850 mm
Zur Seite in Abstrahlrichtung (dL)	0 mm
Nach vorn in Abstrahlrichtung (dP)	1100 mm
Zum Boden (dB)	0 mm
Zum Boden vorn (dF)	0 mm
Schützendes Isoliermaterial	–
NENNWÄRMELEISTUNG	
Raumwärmeleistung	6,0 kW
Wasserwärmeleistung	NPD
Wirkungsgrad	84%
TEILLAST-WÄRMELEISTUNG	
Raumwärmeleistung	NPD
Wasserwärmeleistung	NPD
Wirkungsgrad	NPD
EMISSIONEN BEI NENNWÄRMELEISTUNG BEI 13 % O_2	
Kohlenmonoxid (CO)	1250 mg/m³
Stickoxide (NOx)	200 mg/m³
Organischer gasförmiger Kohlenstoff (OGC)	120 mg/m³
Feinstaub (PM)	40 mg/m³
EMISSIONEN BEI TEILLAST-WÄRMELEISTUNG BEI 13 % O_2	
Kohlenmonoxid (CO)	NPD
Stickoxide (NOx)	NPD
Organischer gasförmiger Kohlenstoff (OGC)	NPD
Feinstaub (PM)	NPD

SICHERHEITSANFORDERUNGEN SCHORNSTEIN	
Mindestsicherheitsklasse	T400
DATEN ZUR BERECHNUNG DES SCHORNSTEINS BEI NENNLEISTUNG	
Abgasstutzentemperatur	296°C
Minimaler Rauchzug	12Pa
Abgasmassenstrom	4,6 g/s
DATEN ZUR BERECHNUNG DES SCHORNSTEINS BEI TEILLASTLEISTUNG	
Abgasstutzentemperatur	NPD
Minimaler Rauchzug	NPD
Abgasmassenstrom	NPD
WIRKUNGSGRAD DER RAUMHEIZUNG	
Saisonaler Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwärmeleistung	74%
Energieeffizienz-Index (EEI)	112
Energieeffizienzklasse	A+
Elektrische Leistungsaufnahme bei Nennwärmeleistung	NPD
Elektrische Leistungsaufnahme bei Teillast-Wärmeabgabe	NPD
Leistungsaufnahme im Standby	NPD
NACHHALTIGE NUTZUNG NATÜRLICHER RESSOURCEN	
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD

Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt, wobei der Unterzeichner für die Herstellung und für die Einhaltung der erklärten Leistung verantwortlich ist.

Nicholas Németh, CEO Contura AB
Markaryd, 1. Mai 2025

CE