

# Productdatenblatt

Model: Global 120 Triple BF

|                                                                 |                                                                                                     |       |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|------|
| Lieferant                                                       | DRU Verwarming B.V.<br>Ratio 8<br>DUIVEN NL<br><a href="http://www.drufire.com">www.drufire.com</a> |       |      |     |      |
| Model                                                           | Global 120 Triple BF                                                                                |       |      |     |      |
| Fuel type                                                       | G20                                                                                                 | G25.3 | G25  | G30 | G31  |
| Energieeffizienzklasse*                                         | A                                                                                                   | A     | A    | -   | A    |
| Direkte Wärmeleistung kW                                        | 7,5                                                                                                 | 7,1   | 7,1  | -   | 7    |
| Indirekte Wärmeleistung kW                                      | -                                                                                                   | -     | -    | -   | -    |
| Energieeffizienzindex % *                                       | 94                                                                                                  | 94    | 94   | -   | 96   |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung %                | 94,0                                                                                                | 93,9  | 93,9 | -   | 95,6 |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert) % | 91,0                                                                                                | 90,5  | 93,9 | -   | 94,4 |

\* Energieeffizienzindex und Energieeffizienzklasse wurden unter Verwendung einer Hausautomationsteuerung „Domotik“ bestimmt.

Bei der Montage, Installation und Wartung des Heizgeräts sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Anweisungen dazu finden Sie im Installations- oder Bedienungsanleitung.