

# Productdatenblatt

Model: Metro 100XT/3-41 RCH

|                                                                    |                                                                                                     |       |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| Lieferant                                                          | DRU Verwarming B.V.<br>Ratio 8<br>DUIVEN NL<br><a href="http://www.drufire.com">www.drufire.com</a> |       |      |      |      |
| Model                                                              | Metro 100XT/3-41 RCH                                                                                |       |      |      |      |
| Fuel type                                                          | G20                                                                                                 | G25.3 | G25  | G30  | G31  |
| Energieeffizienzklasse*                                            | B                                                                                                   | B     | B    | B    | B    |
| Direkte Wärmeleistung kW                                           | 9,6                                                                                                 | 9     | 9    | 10,6 | 9,1  |
| Indirekte Wärmeleistung kW                                         | -                                                                                                   | -     | -    | -    | -    |
| Energieeffizienzindex % *                                          | 83                                                                                                  | 83    | 83   | 84   | 84   |
| Thermischer Wirkungsgrad bei<br>Nennwärmeleistung %                | 83,3                                                                                                | 82,9  | 82,9 | 84,7 | 84,3 |
| Thermischer Wirkungsgrad bei<br>Mindestwärmeleistung (Richtwert) % | 77,6                                                                                                | 73    | 82,9 | 82,3 | 78,3 |

\* Energieeffizienzindex und Energieeffizienzklasse wurden unter Verwendung einer Hausautomationsteuerung „Domotik“ bestimmt.

Bei der Montage, Installation und Wartung des Heizgeräts sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Anweisungen dazu finden Sie im Installations- oder Bedienungsanleitung.