EDILKAMIN
TECNOLOGIA DEL FUOCO

Edilkamin S.p.A.
20045 Lainate (MI), via P. Mascagni 7
Tel. +39 02 937621
Fax +39 02 93762 400/300
mail@edilkamin.com
www.edilkamin.com

Capitale € 4.100.000 int. vers.
Sede legale:
20154 Milano, Via P. Moscati 8
Reg. Imp. di Milano 00192220192
REA n° 878888
Cod. Fiscale e Partita IVA 00192220192


Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011

N. EK211

1.	Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	**SLIDE2 5 UP**
2.	Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung
3.	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5)	EDILKAMIN S.p.A. Via Mascagni, 7 – 20045 Lainate (MI) Italy tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com
4.	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2)	
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3
6a.	Harmonisierte technische Spezifikation Benanntes Labor	EN 14785:2006 *ACTECO Srl – NB1880*

7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistungen	
Feuerbeständigkeit	A1	
Abstand von brennbarem Material (Mindestabstand, in mm)	 Rückseite = 100 Seite = 100 Vorderseite = keL Decke = keL Boden = keL	
Gefahr Brennstoffaustritt	konform	
Emission von Verbrennungsprodukten	Nennleistung	Teillast
CO (bei 13% O_2)	90 mg/Nm³ – 0,007 %	366 mg/Nm³ – 0,027 %
CO [mg/MJ]	60 mg/MJ	244 mg/MJ
NOx (bei 13% O_2) / [mg/MJ]	117 mg/Nm³ / 78 mg/MJ	107 mg/Nm³ / 71 mg/MJ
OGC (bei 13% O_2) / [mg/MJ]	3 mg/Nm³ / 2 mg/MJ	9 mg/Nm³ / 6 mg/MJ
Stäub (bei 13% O_2) / [mg/MJ]	19 mg/Nm³ / 12 mg/MJ	43 mg/Nm³ / 28 mg/MJ
Elektrische Sicherheit	konform	
Zugänglichkeit und Reinigung	konform	
Maximaler Betriebsdruck	- bar	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	konform	
Thermische Leistungen	Nennleistung	Teillast
Nennwärmeleistung	5,1 kW	2,3 kW
Der Umgebung gelieferte Leistung	5,1 kW	2,3 kW
Dem Wasser gelieferte Leistung	- kW	- kW
Wirkungsgrad	91,9 %	94,5 %
Rauchgastemperatur	T[121°C]	T[75,3°C]

8. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3) 1880-CPR-054-001-21

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.

Lainate,05/08/2021

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:
Generaldirektor
Paolo Gusella