EDILKAMIN
TECNOLOGIA DEL FUOCO

Edilkamin S.p.A.
20020 Lainate (MI), via P. Mascagni 7
Tel. +39 02 937621
Fax +39 02 93762 400/300
mail@edilkamin.com
www.edilkamin.com

Capitale € 4.100.000 int. vers.
Sede legale:
20123 Milano, via Vincenzo Monti 47
Reg. Imp. di Milano 00192220192
REA n° 878888
Cod. Fiscale e Partita IVA 00192220192


# Leistungserklärung

## Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011

## N. EK134

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ | **TALLY 8** |
| 2. | Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation | Raumheizer für feste Brennstoffe (Stückholz), ohne Warmwasserbereitung |
| 3. | Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5) | EDILKAMIN S.p.A.<br>Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy<br>tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com |
| 4. | Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2) | |
| 5. | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) | System 3 |
| 6a. | Harmonisierte technische Spezifikation<br>Benanntes Labor | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006/ AC:2007<br>ACTECO Srl– NB1880 |

7. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale | Leistungen | |
|---|---|---|
| Feuerbeständigkeit | A1 | |
| Abstand von brennbarem Material (Mindestabstand, in mm) |  | Rückseite = 200<br>Seite = 250<br>Vorderseite = 1500<br>Decke = keL<br>Boden = keL |
| Gefahr Brennstoffaustritt | konform | |
| Emission von Verbrennungsprodukten | Nennleistung | Teillast |
| CO (bei 13% $O_2$) | 948 mg/Nm³ - 0,076% | - mg/Nm³ – -% |
| CO [mg/MJ] | 632 mg/MJ | - mg/MJ |
| NOx (bei 13% $O_2$) / [mg/MJ] | 28 mg/Nm³ / 19 mg/MJ | - mg/Nm³ / - mg/MJ |
| OGC (bei 13% $O_2$) / [mg/MJ] | 54 mg/Nm³ / 36 mg/MJ | - mg/Nm³ / - mg/MJ |
| Stäub (bei 13% $O_2$) / [mg/MJ] | 13,7 mg/Nm³ / 9,1 mg/MJ | - mg/Nm³ / - mg/MJ |
| Oberflächentemperatur | konform | |
| Elektrische Sicherheit | keL (keine erklärten Leistung) | |
| Zugänglichkeit und Reinigung | konform | |
| Maximaler Betriebsdruck | - bar | |
| Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen) | konform | |
| Thermische Leistungen | Nennleistung | Teillast |
| Nennwärmeleistung | 8 kW | - kW |
| Der Umgebung gelieferte Leistung | 8 Kw | - kW |
| Dem Wasser gelieferte Leistung | - kW | - kW |
| Wirkungsgrad | 85,6 % | - % |
| Rauchgastemperatur | T[199°C] | T[- °C] |

8. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3) 1880-CPR-040-15

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:

Amministratore Delegato
Dott. Stefano Borsatti

Lainate, 23/10/2018

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch