CE

Leistungseklärung DE

Verordnung Nr. 305/2011
DOP-Scan-Line 900 Seitenscheiben-2408-2019

1. Modellkennung	Scan-Line 900 Seitenscheiben, 900B Seitenscheiben, 900S Seitenscheiben
2. Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemäß der geltenden technischen Spezifikation:	Raumheizung mit festen Brennstoffen, zur Beheizung von Wohnräumen Feuerstätte ist zur Mehrfachbelegung geeignet. Die Feruerstätte ist für Zeitbrand geeignet.
3. Name und Kontaktadresse des Herstellers:	**Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:	**System 3**
5. Benannte Stelle für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	**Dänisches Technologisches Institut, DK-8000 Aarhus** **Benannte Stelle Nr. 1235. Bericht Nr. 300-ELAB-2408-EN**

6. Wesentliche Merkmale

Mechanische Widerstandsfähigkeit und Stabilität	**Tragfähigkeit: 120 kg**
Brandschutz	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien (Mindestabstände in mm):	
Boden (dB):	0 (<65K)
Decke (dC):	750
Rückseite (dR):	150/125
Seite (dS):	400
Möbel vor dem Gerät (dP):	900
Ecke (45°) (dS!):	200
Boden vorne (dF):	0 (<65K)
Seitenstrahlungsbereich (dL):	0 (<65K)
Decke/Mantel (dC!):	390
Tür zur Feuerstelle (dB!):	390
Hygiene, Gesundheit und Umwelt	
Emissionen bei Nennwärmeleistung (gemäß harmonisierter technischer Spezifikation EN 16510-2-1-2022):	
CO (≤) 1500 mg/m³ tatsächlich:	1244 mg/Nm³
Nox (≤) 200 mg/m³ tatsächlich:	76 mg/Nm³
OGC (≤) 120 mg/m³ tatsächlich:	113 mgC/Nm³ at 13% O_2
Partikel (≤) 40 mg/m³ tatsächlich:	11 mg/Nm³

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Daten für den Anschluss an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung:	
Abgastemperatur:	329 °C
Mindestkaminzug:	12 Pa
Abgasmassenstrom:	5,3 g/s
Daten für den Anschluss an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheitstests:	
Brandsicherheit der Installation am Schornstein:	T400G

Energieeffizienz und Wärmespeicherung

Nennwärmeleistung des Geräts:		6,6 kW
Wirkungsgrad:	≥75% tatsächlich	η 82%
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	≥65% tatsächlich	η_s 72%
Energieeffizienzindex (EEI):		109
Energieklasse:		A+

7. Leistungskonformität

Die Leistung des unter den Punkten 1 und 2 genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungen in Punkt 6. Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers am: 09.09.2026

HETA
Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
TLF: +45 96 63 06 00
Martin Bach

Im Falle einer Änderung des oben genannten Produkts verliert diese Leistungserklärung ihre Gültigkeit.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.hetaheating.de

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch