CE

Leistungseklärung DE

Verordnung Nr. 305/2011

DOP-Scan-Line 910-2409-2025

1. Modellkennung	Scan-Line 910 serie
2. Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemäß der geltenden technischen Spezifikation:	Raumheizung mit festen Brennstoffen, zur Beheizung von Wohnräumen Feuerstätte ist zur Mehrfachbelegung geeignet. Die Feruerstätte ist für Zeitbrand geeignet.
3. Name und Kontaktadresse des Herstellers:	**Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:	**System 3**
5. Benannte Stelle für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	**Dänisches Technologisches Institut, DK-8000 Aarhus Benannte Stelle Nr. 1235. Bericht Nr. 300-ELAB-2409-EN**

6. Wesentliche Merkmale

Mechanische Widerstandsfähigkeit und Stabilität	**Tragfähigkeit: 120 kg**
Brandschutz	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien (Mindestabstände in mm):	
Boden (dB): Decke (dC): Rückseite (dR): Seite (dS): Möbel vor dem Gerät (dP): Ecke (45°) (dS!): Boden vorne (dF): Seitenstrahlungsbereich (dL): Decke/Mantel (dC!): Tür zur Feuerstelle (dB!):	0 (<65K) 750 75/ (50 Isoliert) # 425/ (400 Isoliert) # 1000 75/ (50 Isoliert) # 0 (<65K) 0 (<65K) 650 / (600 Isoliert) 525
Hygiene, Gesundheit und Umwelt	
Emissionen bei Nennwärmeleistung (gemäß harmonisierter technischer Spezifikation EN 16510-2-1-2022):	
CO (≤) 1500 mg/m³ tatsächlich: Nox (≤) 200 mg/m³ tatsächlich: OGC (≤) 120 mg/m³ tatsächlich: Partikel (≤) 40 mg/m³ tatsächlich:	591 mg/Nm³ 91 mg/Nm³ 44 mgC/Nm³ at 13% O_2 10 mg/Nm³

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Daten für den Anschluss an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung:	
Abgastemperatur:	312 °C
Mindestkaminzug:	10 Pa
Abgasmassenstrom:	5,3 g/s
Daten für den Anschluss an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheitstests:	
Brandsicherheit der Installation am Schornstein:	T400G

Energieeffizienz und Wärmespeicherung

Nennwärmeleistung des Geräts:		6,8 kW
Wirkungsgrad:	≥75% tatsächlich	η 83%
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	≥65% tatsächlich	η_s 73%
Energieeffizienzindex (EEI):		110
Energieklasse:		A+

7. Leistungskonformität

Die Leistung des unter den Punkten 1 und 2 genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungen in Punkt 6. Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

 # Beachten Sie die Anweisungen zu den Sicherheitsabständen für die Drehscheibe.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers am: 09.09.2026

HETA
Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
TLF: +45 96 63 06 00
Martin Bach

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch