Leistungserklärung

Nr. CPR-F205V2-17072025

1	**Eindeutiger Kenncode des Produkttyps**	**JØTUL F 205 V2**	
2	**Verwendungszweck(e)**	Raumheizung in Wohngebäuden	
3	**Hersteller**	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway	
4	**Bevollmächtigter**	-	
5	**System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**	System 3	
6	**Harmonisierte Norm**	EN 16510-2-1:2022	
	Notifizierte Stelle	NB-1235 (DTI)	
	Prüfberichtsnummer	300-ELAB-2739-EN	
7	**Erklärte Leistung(en)**		
	Wesentliche Merkmale	**Leistungen**	
	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit		
	Tragfähigkeit		120 kg
	Brandschutz		
	Schutz brennbarer Materialien		
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte	d_B =	170 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand in Fußbodehöhe nach vorne	d_F =	0 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke	d_C =	750 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand (isoliertes Rauchrohr)	d_R =	125 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand (isoliertes Rauchrohr)	d_S =	425 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	d_L =	0 mm
	Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)	d_P =	1000 mm
	Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz		
	Emissionen bei Nennwärmeleistung		
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)		979 mg/Nm^3
	Stickstoff-Emission (NO_X)		100 mg/Nm^3
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)		56 mg/Nm^3
	Staubemissionen (PM)		14 mg/Nm^3
	Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung		
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)		NPD mg/Nm^3
	Stickstoffoxide-Emission (NO_X)		NPD mg/Nm^3
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)		NPD mg/Nm^3
	Staubemissionen (PM)		NPD mg/Nm^3
	Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nenn-Wärmeleistung		
	Temperatur am Abgasstutzen		276 °C
	Mindestförderdruck		12 Pa
	Abgasmassenstrom		4,2 g/s
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung		

	Temperatur am Abgasstutzen		NPD °C
	Mindestförderdruck		NPD Pa
	Abgasmassenstrom		NPD g/s
	Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit		
	Brandsicherheit für Installation an den Schornstein		T400
	Energieeinsparung und Wärmeschutz		
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nenn-Wärmeleistung		
	Raumwärmeleistung		5,0 kW
	Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)		NPD kW
	Effizienz Wirkungsgrad		82 %
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung		
	Raumwärmeleistung		NPD kW
	Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)		NPD kW
	Effizienz Wirkungsgrad		NPD %
	Raumheizungseffizienz		
	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nenn-Wärmeleistung		72 %
	Energie-Effizienz	Energie-Effizienz-Index (EEI)	109
		Energie-Effizienz-Klasse	A+
	Stromverbrauch bei Nenn-Wärmeleistung (falls vorhanden)		NPD kW
	Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung (falls vorhanden)		NPD kW
	Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden)		NPD kW
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen		
	Ökologische Nachhaltigkeit		NPD
	„NPD" (No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt), wenn keine Leistung aufgeführt ist		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Espen Auensen (R&D Manager)

Ort und Datum

Fredrikstad
17.07.2025



Espen Auensen (R&D Manager)