DE

# Leistungserklärung

Nr. CPR-F360ADV-15072025

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps** | **JØTUL F 361 Advance, JØTUL F 361 Advance HT,** | |
| | | **JØTUL F 363 Advance,** | |
| | | **JØTUL F 368 Advance, JØTUL F 368 Advance HT** | |
| 2 | **Verwendungszweck(e)** | Raumheizung in Wohngebäuden | |
| 3 | **Hersteller** | Jøtul AS<br>Postboks 1411<br>1602 Fredrikstad, Norway | |
| 4 | **Bevollmächtigter** | - | |
| 5 | **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit** | System 3 | |
| 6 | **Harmonisierte Norm** | EN 16510-2-1:2022 | |
| | **Notifizierte Stelle** | NB-1235 (DTI) | |
| | **Prüfberichtsnummer** | 1235-CPR-ELAB-2223 | |
| 7 | **Erklärte Leistung(en)** | | |
| | **Wesentliche Merkmale** | **Leistungen** | |
| | **Mechanische Festigkeit und Standsicherheit** | | |
| | Tragfähigkeit | 120 kg | |
| | | | |
| | **Brandschutz** | | |
| | *Schutz brennbarer Materialien* | | |
| | Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte | $d_B$ = 0 mm | |
| | Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand in Fußbodehöhe nach vorne | $d_F$ = 0 mm | |
| | Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke | $d_C$ = 610 mm | |
| | Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand (isoliertes Rauchrohr) | $d_R$ = 125 mm | |
| | Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand (isoliertes Rauchrohr) | $d_S$ = 550 mm | |
| | Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich | $d_L$ = 0 mm | |
| | Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) | $d_P$ = 1050 mm | |
| | | | |
| | **Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz** | | |
| | *Emissionen bei Nennwärmeleistung* | | |
| | Kohlenmonoxid-Emission (CO) | 724 mg/Nm$^3$ | |
| | Stickstoff-Emission ($NO_X$) | 90 mg/Nm$^3$ | |
| | Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC) | 54 mg/Nm$^3$ | |
| | Staubemissionen (PM) | 12 mg/Nm$^3$ | |
| | | | |
| | *Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung* | | |
| | Kohlenmonoxid-Emission (CO) | NPD mg/Nm$^3$ | |
| | Stickstoffoxide-Emission ($NO_X$) | NPD mg/Nm$^3$ | |
| | Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC) | NPD mg/Nm$^3$ | |
| | Staubemissionen (PM) | NPD mg/Nm$^3$ | |
| | **Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung** | | |
| | *Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nenn-Wärmeleistung* | | |
| | Temperatur am Abgasstutzen | 335 °C | |
| | Mindestförderdruck | 12 Pa | |
| | Abgasmassenstrom | 6,5 g/s | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | *Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung* | | |
| | Temperatur am Abgasstutzen | | NPD °C |
| | Mindestförderdruck | | NPD Pa |
| | Abgasmassenstrom | | NPD g/s |
| | | | |
| | *Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit* | | |
| | Brandsicherheit für Installation an den Schornstein | | T400 G |
| | | | |
| | **Energieeinsparung und Wärmeschutz** | | |
| | *Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nenn-Wärmeleistung* | | |
| | Raumwärmeleistung | | 6,5 kW |
| | Wasserwärmeleistung (falls vorhanden) | | NPD kW |
| | Effizienz Wirkungsgrad | | 78 % |
| | | | |
| | *Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung* | | |
| | Raumwärmeleistung | | NPD kW |
| | Wasserwärmeleistung (falls vorhanden) | | NPD kW |
| | Effizienz Wirkungsgrad | | NPD % |
| | | | |
| | *Raumheizungseffizienz* | | |
| | Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nenn-Wärmeleistung | | 68 % |
| | Energie-Effizienz | Energie-Effizienz-Index (EEI) | 103 |
| | | Energie-Effizienz-Klasse | A |
| | Stromverbrauch bei Nenn-Wärmeleistung (falls vorhanden) | | NPD kW |
| | Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung (falls vorhanden) | | NPD kW |
| | Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden) | | NPD kW |
| | | | |
| | **Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen** | | |
| | Ökologische Nachhaltigkeit | | NPD |
| | | | |
| | „NPD" (No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt), wenn keine Leistung aufgeführt ist | | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Espen Auensen (R&D Manager)

Ort und Datum

Fredrikstad
15.07.2025



Espen Auensen (R&D Manager)