Leistungserklärung

Nr. CPR-F370ADV-14072025

1	**Eindeutiger Kenncode des Produkttyps**	**JØTUL F 371 Advance, JØTUL F 371 Advance HT,**
		JØTUL F 373 Advance, JØTUL F 377 Advance,
		JØTUL F 377 Advance HT, JØTUL F 378 Advance
		JØTUL F 378 Advance HT
2	**Verwendungszweck(e)**	Raumheizung in Wohngebäuden
3	**Hersteller**	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	**Bevollmächtigter**	-
5	**System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**	System 3
6	**Harmonisierte Norm**	EN 16510-2-1:2022
	Notifizierte Stelle	NB-1235 (DTI)
	Prüfberichtsnummer	1235-CPR-ELAB-2223
7	**Erklärte Leistung(en)**	
	Wesentliche Merkmale	**Leistungen**
	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	
	Tragfähigkeit	120 kg
	Brandschutz	
	Schutz brennbarer Materialien	
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte	d_B = 0 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand in Fußbodehöhe nach vorne	d_F = 0 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke	d_C = 610 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand (isoliertes Rauchrohr)	d_R = 150 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand (isoliertes Rauchrohr)	d_S = 700 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	d_L = 0 mm
	Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)	d_P = 1000 mm
	Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz	
	Emissionen bei Nennwärmeleistung	
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	724 mg/Nm^3
	Stickstoff-Emission (NO_X)	90 mg/Nm^3
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	54 mg/Nm^3
	Staubemissionen (PM)	12 mg/Nm^3
	Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung	
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	NPD mg/Nm^3
	Stickstoffoxide-Emission (NO_X)	NPD mg/Nm^3
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	NPD mg/Nm^3
	Staubemissionen (PM)	NPD mg/Nm^3
	Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung	
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nenn-Wärmeleistung	

	Temperatur am Abgasstutzen		335 °C
	Mindestförderdruck		12 Pa
	Abgasmassenstrom		6,5 g/s
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung		
	Temperatur am Abgasstutzen		NPD °C
	Mindestförderdruck		NPD Pa
	Abgasmassenstrom		NPD g/s
	Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit		
	Brandsicherheit für Installation an den Schornstein		T400 G
	Energieeinsparung und Wärmeschutz		
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nenn-Wärmeleistung		
	Raumwärmeleistung		6,5 kW
	Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)		NPD kW
	Effizienz Wirkungsgrad		78 %
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung		
	Raumwärmeleistung		NPD kW
	Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)		NPD kW
	Effizienz Wirkungsgrad		NPD %
	Raumheizungseffizienz		
	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nenn-Wärmeleistung		68 %
	Energie-Effizienz	Energie-Effizienz-Index (EEI)	103
		Energie-Effizienz-Klasse	A
	Stromverbrauch bei Nenn-Wärmeleistung (falls vorhanden)		NPD kW
	Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung (falls vorhanden)		NPD kW
	Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden)		NPD kW
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen		
	Ökologische Nachhaltigkeit		NPD
	„NPD" (No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt), wenn keine Leistung aufgeführt ist		

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Espen Auensen (R&D Manager)

Sted og dato for udstedelse

Fredrikstad
14.07.2025

Espen Auensen (R&D Manager)