MCZ GROUP

DE

LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 **N.DoP: EN16510-0334**

Einzigartige Produktkennnummer des Produkttyps:	**EASY 6 5S**
Modelle:	**MIDA AIR 6 S2 5S / MIDA AIR 6 XUP! S2 5S**
Geplanter Einsatz des Produkts:	**Raumheizung in Wohngebäuden**
Hersteller:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Markenname:	**MCZ**
AVCP-System:	**System 3**
Benannte Stelle:	**NB 1880**
Prüfberichtnummer	
Harmonisierte technische Spezifikation:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

Stabilität und mechanische Festigkeit				
Tragfähigkeit	0	kg		
Brandschutz - Schutz vor brennbaren Materialien				
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - unten (dB)	0	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vorderer Boden (dF)	500	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Decke (dC)	800	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Rückseite (dR)	150	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Seite (dS)	150	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - seitliche Strahlung (dL)	600	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vordere Strahlung (dP)	1000	mm		
Dicke des schützenden Isoliermaterials	-			
Wärmeleitfähigkeit des schützenden Isoliermaterials (λd)	-			
Temperaturklasse des Schornsteins	T200G			
Leistung - Emissionen	**Nennleistung**		**Leistung bei Teillast**	
Kohlenmonoxid (CO bei 13 % O2)	97	mg/m^3	141	mg/m^3
Stickoxide (NOX bei 13 % O2)	100	mg/m^3	97	mg/m^3
Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (OGC bei 13 % O2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Feinstaubemissionen (PM bei 13 % O2)	8	mg/m^3	10	mg/m^3
Leistung - Leistung und Wirkungsgrad				
Heizleistung für den Raum	6,2	kW	2,9	kW
Heizleistung für Wasser	-	kW	-	kW
Wirkungsgrad	91	%	92	%
Sichere und zugängliche Nutzung - Daten zur Schornsteininstallation				
Abgastemperatur am Ausgang	133	°C	86	°C
Mindestzug	10	Pa	5	Pa
Abgasmasse	3,5	g/s	2,2	g/s
Wirkungsgrad bei Raumheizung				
Jahreszeitlicher Energieeffizienz-Wirkungsgrad bei Raumheizung	87	%		
Energieeffizienzindex	128	%		
Energieeffizienzklasse	A+	%		
Elektrische Leistung bei Nennleistung	45	W		
Elektrische Leistung bei Teillast	9	W		
Elektrische Leistung im Standby	1	W		
Nachhaltige Ressourcennutzung				
Informationen zur ökologischen Nachhaltigkeit	NPD			

Die Leistungen des oben genannten Produkts entsprechen der Gesamtheit der angegebenen Leistungen.
Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

Vigonovo di Fontanafredda, 12/02/2025

Gianluca Zorzi (R&D Manager)