

Einzigartige Produktkennnummer des Produkttyps:	EASY 8 5S
Modelle:	MIDA AIR 8 S2 5S
Geplanter Einsatz des Produkts:	Raumheizung in Wohngebäuden
Hersteller:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Markenname:	MCZ
AVCP-System:	System 3
Benannte Stelle:	NB 1880
Prüfberichtsnummer	1880-CPR-075TR-24
Harmonisierte technische Spezifikation:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

Stabilität und mechanische Festigkeit			
Tragfähigkeit	0	kg	
Brandschutz - Schutz vor brennbaren Materialien			
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - unten (dB)	0	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vorderer Boden (dF)	500	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Decke (dC)	800	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Rückseite (dR)	150	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Seite (dS)	150	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - seitliche Strahlung (dL)	600	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vordere Strahlung (dP)	1000	mm	
Dicke des schützenden Isoliermaterials	-		
Wärmeleitfähigkeit des schützenden Isoliermaterials (λ d)	-		
Temperaturklasse des Schornsteins	T200G		
Leistung - Emissionen		Nennleistung	
Kohlenmonoxid (CO bei 13 % O ₂)	97	mg/m ³	141 mg/m ³
Stickoxide (NOX bei 13 % O ₂)	98	mg/m ³	97 mg/m ³
Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (OGC bei 13 % O ₂)	1	mg/m ³	1 mg/m ³
Feinstaubemissionen (PM bei 13 % O ₂)	9	mg/m ³	10 mg/m ³
Leistung - Leistung und Wirkungsgrad		Leistung bei Teillast	
Heizleistung für den Raum	8	kW	2,9 kW
Heizleistung für Wasser	-	kW	- kW
Wirkungsgrad	91	%	92 %
Sichere und zugängliche Nutzung - Daten zur Schornsteininstallation			
Abgastemperatur am Ausgang	168	°C	86 °C
Mindestzug	10	Pa	5 Pa
Abgasmasse	4,3	g/s	2,2 g/s
Wirkungsgrad bei Raumheizung			
Jahreszeitlicher Energieeffizienz-Wirkungsgrad bei Raumheizung	87	%	
Energieeffizienzindex	128	%	
Energieeffizienzklasse	A+	%	
Elektrische Leistung bei Nennleistung	51	W	
Elektrische Leistung bei Teillast	9	W	
Elektrische Leistung im Standby	1	W	
Nachhaltige Ressourcennutzung			
Informationen zur ökologischen Nachhaltigkeit	NPD		

Die Leistungen des oben genannten Produkts entsprechen der Gesamtheit der angegebenen Leistungen.

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Vigonovo di Fontanafredda, 12/02/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P.IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

Einzigartige Produktkennnummer des Produkttyps:	EASY 8 5S
Modelle:	MIDA AIR 8 XUP! S2 5S
Geplanter Einsatz des Produkts:	Raumheizung in Wohngebäuden
Hersteller:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Markenname:	MCZ
AVCP-System:	System 3
Benannte Stelle:	NB 1880
Prüfberichtsnummer	1880-CPR-075TR-24
Harmonisierte technische Spezifikation:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

Stabilität und mechanische Festigkeit			
Tragfähigkeit	0	kg	
Brandschutz - Schutz vor brennbaren Materialien			
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - unten (dB)	0	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vorderer Boden (dF)	500	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Decke (dC)	800	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Rückseite (dR)	150	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Seite (dS)	150	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - seitliche Strahlung (dL)	600	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vordere Strahlung (dP)	1000	mm	
Dicke des schützenden Isoliermaterials	-		
Wärmeleitfähigkeit des schützenden Isoliermaterials (λ_d)	-		
Temperaturklasse des Schornsteins	T200G		
Leistung - Emissionen		Nennleistung	
Kohlenmonoxid (CO bei 13 % O2)	97	mg/m ³	141
Stickoxide (NOX bei 13 % O2)	98	mg/m ³	97
Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (OGC bei 13 % O2)	1	mg/m ³	1
Feinstaubemissionen (PM bei 13 % O2)	9	mg/m ³	10
Leistung - Leistung und Wirkungsgrad		Leistung bei Teillast	
Heizleistung für den Raum	8	kW	2,9
Heizleistung für Wasser	-	kW	-
Wirkungsgrad	91	%	92
Sichere und zugängliche Nutzung - Daten zur Schornsteininstallation			
Abgastemperatur am Ausgang	168	°C	86
Mindestzug	10	Pa	5
Abgasmasse	4,3	g/s	2,2
Wirkungsgrad bei Raumheizung			
Jahreszeitlicher Energieeffizienz-Wirkungsgrad bei Raumheizung	87	%	
Energieeffizienzindex	128	%	
Energieeffizienzklasse	A+	%	
Elektrische Leistung bei Nennleistung	51	W	
Elektrische Leistung bei Teillast	9	W	
Elektrische Leistung im Standby	1	W	
Nachhaltige Ressourcennutzung			
Informationen zur ökologischen Nachhaltigkeit	NPD		

Die Leistungen des oben genannten Produkts entsprechen der Gesamtheit der angegebenen Leistungen.

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Vigonovo di Fontanafredda, 12/02/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P.IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)