
TECHNISCHES DATENBLATT

PAD LINE HYDROMATIC 18 M3

Rev. 01



EN 16510
BImSChV Stufe 2
Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV
ART.15a B-VG / LRV
5 stelle DM.186 / Conto Termico 3.0


LRV


BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Technische Daten Heizen	
Gerätetyp (Dichtigkeit)	CM50
Nenn- und reduzierte Nutzwärmeleistung	18 / 4.9 kW
Nenn- und reduzierte Wärmeleistung ans Wasser	13.2 / 3.1 kW
Wirkungsgrad bei Nenn- und reduzierter Wärmeleistung	92.8 / 94.3 %
Energieklasse (Skala A++/G)	A++
Energieeffizienzindex	131 %
Saisonale Energieeffizienz	90 %
Rauchgastemperatur bei Nennwärmeleistung**	146 °C
Rauchgastemperatur bei Teillast**	81 °C
CO / PM / OGC / NOx bei 13% O_2 bei Nennwärmeleistung	98 / 7 / 1 / 98 mg/Nm^3
CO / PM / OGC / NOx bei 13% O_2 bei reduzierter Wärmeleistung	225 / 12 / 3 / 95 mg/Nm^3
CO_2 bei Nenn- und reduzierter Wärmeleistung	13.1 / 7 %
Inhalt des Kessels in Litern	14 l
Maximaler Wasserdruck	2 bar / 200 kPa
Mindestzug bei Teillast ****	5 Pa
Rauchgasmasse bei Nenn- und reduzierter Wärmeleistung	10.8 / 5.1 g/sec
Tankkapazität (Liter/kg) *	40 l / 26 kg
Brennstofftyp	Holzpellet (L)
Brennstoffabmessungen	Ø6mm L3÷40mm
Stundenverbrauch bei Nenn- und reduzierter Wärmeleistung *	4 / 1.1 kg/h
Tankautonomie bei Nenn- und reduzierter Wärmeleistung*	6 / 24 h
Beheizbares Volumen ***	327 / 514 / 900 m^3
Durchmesser des Verbrennungslufteinlasses	Ø 60 mm
Querschnitt der Lüftungsöffnung	80 cm^2
Durchmesser des Rauchabzugs	Ø 80 mm
Elektrische Aufnahme bei Nennleistung (und beim Start)	126 W (max 380 W)
Versorgungsspannung und -frequenz	230 Volt / 50 Hz
Nettogewicht des Geräts	197 kg
Mindestabstand zu brennbarem Material (hinten/seitlich/unten)	200 / 200 / 0 mm
Mindestabstand zu brennbarem Material (vorne/Decke)	1000 / 750 mm

* Daten können je nach verwendetem Brennstoff variieren
** Abgastemperatur am Auslass des Geräts, zur Verwendung bei der Berechnung der Kaminbemessung (gemäß EN 13384-1)
*** Beheizbares Volumen je nach erforderlicher Leistung pro m^3 (jeweils 55–35–20 W/m^3)
**** Für die Dimensionierungsberechnungen des Schornsteins (nach EN 13384-1) einen Mindestzug von 2 Pa berücksichtigen

Anschluss der Hydraulikanlage





A1 = Vorlauf Heizwasser
A2 = Rücklauf Heizwasser
A3 = Anlagenbefüllung / Eingang Trinkkaltwasser
A4 = Anlagenentleerung
A5 = Ausgang Trinkwarmwasser

Es wird dringend empfohlen, die gesamte Anlage vor dem Anschluss zu spülen, um Rückstände und Ablagerungen zu entfernen. Installieren Sie immer Absperrventile vor dem Ofen, um diesen bei Bedarf für die Durchführung von regulären und/oder außerordentlichen Wartungsarbeiten vom Wassersystem zu isolieren. Schließen Sie den Ofen mit flexiblen Leitungen an, um eine übermäßige Fixierung an die Anlage zu vermeiden und leichte Bewegungen zu ermöglichen.