MCZ GROUP

DE

LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 **N.DoP: EN16510-0290**

Einzigartige Produktkennnummer des Produkttyps:	**QBOX 70 WOOD**
Modelle:	**QBOX 70 WOOD**
Geplanter Einsatz des Produkts:	**Raumheizung in Wohngebäuden**
Hersteller:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Markenname:	**MCZ**
AVCP-System:	**System 3**
Benannte Stelle:	**NB 1880**
Prüfberichtnummer	**1880-CPR-036TR-23**
Harmonisierte technische Spezifikation:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022**

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

Stabilität und mechanische Festigkeit				
Tragfähigkeit	0	kg		
Brandschutz - Schutz vor brennbaren Materialien				
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - unten (dB)	200	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vorderer Boden (dF)	600	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Decke (dC)	750	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Rückseite (dR)	180	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Seite (dS)	230	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - seitliche Strahlung (dL)	400	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vordere Strahlung (dP)	1300	mm		
Dicke des schützenden Isoliermaterials	30 mm (dR-dS-dC)			
Wärmeleitfähigkeit des schützenden Isoliermaterials (λd)	< 0,05			
Temperaturklasse des Schornsteins	T400G			
Leistung - Emissionen	**Nennleistung**		**Leistung bei Teillast**	
Kohlenmonoxid (CO bei 13 % O2)	944	mg/m^3	4372	mg/m^3
Stickoxide (NOX bei 13 % O2)	121	mg/m^3	84	mg/m^3
Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (OGC bei 13 % O2)	58	mg/m^3	690	mg/m^3
Feinstaubemissionen (PM bei 13 % O2)	11	mg/m^3	35	mg/m^3
Leistung - Leistung und Wirkungsgrad				
Heizleistung für den Raum	8,8	kW	4,2	kW
Heizleistung für Wasser	-	kW	-	kW
Wirkungsgrad	85,3	%	80,2	%
Sichere und zugängliche Nutzung - Daten zur Schornsteininstallation				
Abgastemperatur am Ausgang	262	°C	193	°C
Mindestzug	12	Pa	10	Pa
Abgasmasse	6,8	g/s	6	g/s
Wirkungsgrad bei Raumheizung				
Jahreszeitlicher Energieeffizienz-Wirkungsgrad bei Raumheizung	75	%		
Energieeffizienzindex	113	%		
Energieeffizienzklasse	A+	%		
Elektrische Leistung bei Nennleistung	22	W		
Elektrische Leistung bei Teillast	22	W		
Elektrische Leistung im Standby	0	W		
Nachhaltige Ressourcennutzung				
Informationen zur ökologischen Nachhaltigkeit	NPD			

Die Leistungen des oben genannten Produkts entsprechen der Gesamtheit der angegebenen Leistungen.

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Vigonovo di Fontanafredda, 25/08/2025

Gianluca Zorzi (R&D Manager)