NUNNAUUNI

LEISTUNGSERKLÄRUNG
No 2532 -1-7-2014

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 2KS Hestia Angolo Solo
Speichernde Feuerstätte für Festbrennstoff

2. Vorgesehener Verwendungszweck: Raumheizung von Wohngebäuden

3. Hersteller: NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, www.nunnauuni.com

5. System zur Bewertung: AVCP 3

6a. Harmonisierte Norm: EN 15250:2007. Die notifizierte Stelle Ramboll Analytics (Nr. 2415) hat der Erstprüfung nach dem System 3 vorgenommen und folgende Prüfberichte ausgestellt.

7. Erklärte Leistung:

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 15250:2007
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandsicherheit - Brandverhalten - Mindestabstand von brennbarem Material - Freisetzung gefährlicher Stoffe	 -A1 -Mindestabstände Hinten: 50 mm Auf der Seite: 300 mm Vorne: 1000 mm Über: 200 mm Unten: 0 mm - Erfüllt die Erforderungen
Emission von Verbrennungsprodukten	CO 0,09 %
Oberflächentemperatur	Erfüllt die Erforderungen
Elektrische Sicherheit	Erfüllt die Erforderungen
Reinigbarkeit	Erfüllt die Erforderungen
Mittlere Rauchgastemperatur	180 ºC
Mechanische Festigkeit (zur Installation von Schornsteinen)	Erfüllt die Erforderungen
Wirkungsgrad	85 %
Wärmespeicherfähigkeit	58,6 kWh 100 % 6,6 Std. 50 % 21,9 Std. 25 % 35,5 Std.
Brennstoff	Brennholz
Max. Holzmenge	4 x 4 = 16 kg

Gebrauchsanleitung beachten.

8. Die Leistung des Produkts entspricht der oben erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß (EU) No 305/2011.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nunnanlahti 21.6.2018

Johannes Uusitalo
Geschäftsführer

NUNNAUUNI

LEISTUNGSERKLÄRUNG
No 2533 -1-7-2014

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 2KSP Hestia Angolo Solo PL
Speichernde Feuerstätte für Festbrennstoff

2. Vorgesehener Verwendungszweck: Raumheizung von Wohngebäuden

3. Hersteller: NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, www.nunnauuni.com

5. System zur Bewertung: AVCP 3

6a. Harmonisierte Norm: EN 15250:2007. Die notifizierte Stelle Ramboll Analytics (Nr. 2415) hat der Erstprüfung nach dem System 3 vorgenommen und folgende Prüfberichte ausgestellt.

7. Erklärte Leistung:

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 15250:2007
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandsicherheit - Brandverhalten - Mindestabstand von brennbarem Material - Freisetzung gefährlicher Stoffe	 -A1 -Mindestabstände Hinten: 50 mm Auf der Seite: 300 mm Vorne: 1000 mm Über: 200 mm Unten: 0 mm - Erfüllt die Erforderungen
Emission von Verbrennungsprodukten	CO 0,09 %
Oberflächentemperatur	Erfüllt die Erforderungen
Elektrische Sicherheit	Erfüllt die Erforderungen
Reinigbarkeit	Erfüllt die Erforderungen
Mittlere Rauchgastemperatur	149 ºC
Mechanische Festigkeit (zur Installation von Schornsteinen)	Erfüllt die Erforderungen
Wirkungsgrad	88 %
Wärmespeicherfähigkeit	60,5 kWh 100 % 7,8 Std. 50 % 25,9 Std. 25 % 42,0 Std.
Brennstoff	Brennholz
Max. Holzmenge	4 x 4 = 16 kg

Gebrauchsanleitung beachten.

8. Die Leistung des Produkts entspricht der oben erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß (EU) No 305/2011.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nunnanlahti 21.6.2018

Johannes Uusitalo
Geschäftsführer