EU DECLARATION OF PERFORMANCE

	NO. 90066600 CPR-20250722	
1.	**Unique identification code of the product type**	**Scan 66** (Scan 66-1, 66-2, 66-4, 66-5)
2.	**Intended use(s)**	Space heating in residential buildings Solid fuel burning appliances Without hot water supply
3.	**Manufacturer / trade mark**	Scan A/S Damsbovej 1 DK - 5492 Vissenbjerg
4.	**Authorised representative**	-
5.	**System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product**	System 3
6.	**The notified test laboratory has performed the initial test according to system 3** **Notified body**	NB No 1235 (DTI) CPR-1235-ELAB-2081
7.	**Harmonised technical specifications**	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	**Essential characteristics**	
	Mechanical resistance and stability	
	Load bearing capacity	120 kg
	Safety in case of fire	
	Minimum distance to combustible materials - below the bottom (not regarding feet)	d_B = 0 mm
	Minimum distance to combustible materials - front to the bottom front radiation area	d_F = 0 mm
	Minimum distance to combustible materials - ceiling	d_C = 750 mm
	Minimum distance to combustible materials - rear	d_R = 175 mm
	Minimum distance to combustible materials - side	d_S = 325 mm
	Minimum distance to combustible materials - front to the side front radiation area	d_L = 0 mm
	Minimum distance to adjacent combustible materials (e.g. furniture)	d_P = 950 mm
	Hygiene, health and environment	
	Emissions at nominal heat output	
	Carbon monoxide emission (CO)	428 mg/Nm³
	Nitrogen oxides emission (NOx)	86 mg/Nm³
	Emission of organic gaseous carbon (OGC)	34 mg/Nm³
	Particulate matter emissions (PM)	28 mg/Nm³
	Emissions at part load heat output	
	Carbon monoxide emission (CO)	NPD
	Nitrogen oxides emission (NOx)	NPD
	Emission of organic gaseous carbon (OGC)	NPD
	Particulate matter emissions (PM)	NPD

DE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

	NR. 90066600 CPR-20250722	
1.	**Eindeutiger Kenncode des Produkttyps**	**Scan 66** (Scan 66-1, 66-2, 66-4, 66-5)
2.	**Verwendungszweck(e)**	Raumheizung in Wohngebäuden Kaminofen mit festem Brennstoff befeuert Ohne Warmwasserversorgung
3.	**Hersteller / Handelsmarke**	Scan A/S Damsbovej 1 DK - 5492 Vissenbjerg
4.	**Bevollmächtigter**	-
5.	**System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes**	System 3
6.	**Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt** **Notifizierte Stelle**	NB Nr. 1235 (DTI) CPR-1235-ELAB-2081
7.	**Harmonisierte technische Spezifikationen**	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	**Wesentliche Merkmale**	
	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	
	Tragfähigkeit	120 kg
	Brandschutz	
	Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte	d_B = 0 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne	d_F = 0 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke	d_C = 750 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand	d_R = 175 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand	d_S = 325 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	d_L = 0 mm
	Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel)	d_P = 950 mm
	Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz	
	Emissionen bei Nennwärmeleistung	
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	428 mg/Nm³
	Stickstoff-Emission (NOx)	86 mg/Nm³
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	34 mg/Nm³
	Staubemissionen (PM)	28 mg/Nm³
	Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung	
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	NPD
	Stickstoff-Emission (NOx)	NPD
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	NPD
	Staubemissionen (PM)	NPD

DE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

	Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nenn-Wärmeleistung		
	Temperatur am Abgasstutzen		371 °C
	Mindestförderdruck		12 Pa
	Abgasmassenstrom		5.3 g/s
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung		
	Temperatur am Abgasstutzen		NPD
	Mindestförderdruck		NPD
	Abgasmassenstrom		NPD
	Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit		
	Brandsicherheit für Installation an den Schornstein		T400 G
	Energieeinsparung und Wärmeschutz		
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nenn-Wärmeleistung		
	Raumwärmeleistung		5.2 kW
	Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)		NPD
	Effizienz Wirkungsgrad		78 %
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung		
	Raumwärmeleistung		NPD
	Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)		NPD
	Effizienz Wirkungsgrad		NPD
	Raumheizungseffizienz		
	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nenn-Wärmeleistung		68 %
	Energie-Effizienz	Energie-Effizienz-Index (EEI)	103
		Energie-Effizienz-Klasse	A
	Stromverbrauch bei Nenn-Wärmeleistung (falls vorhanden)		NPD
	Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung (falls vorhanden)		NPD
	Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden)		NPD
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen		
	Ökologische Nachhaltigkeit		NPD
9.	Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.		

„NPD" (No Performance Determined), wenn keine Leistung aufgeführt ist

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:	
Ort und Datum	Vissenbjerg, Denmark 22.07.2025
SCAN	Brian Steen Ørum (CEO)

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

ES DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

	NO. 90066600 CPR-20250722	
1.	**Código de identificación única del producto tipo**	**Scan 66** (Scan 66-1, 66-2, 66-4, 66-5)
2.	**Uso o usos previstos**	Calefacción de espacios en edificios residenciales Estufa para quemar combustible sólido Sin suministro de agua
3.	**Fabricante**	Scan A/S Damsbovej 1 DK - 5492 Vissenbjerg
4.	**Representante autorizado**	-
5.	**Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)**	System 3
6.	**Organismo notificados** **Número de informe de prueba**	NB No 1235 (DTI) CPR-1235-ELAB-2081
7.	**Prestaciones declaradas**	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	**Características esenciales**	
	Resistencia mecánica y estabilidad	
	Capacidad de carga	120 kg
	Seguridad en caso de incendio	
	Distancia mínima a materiales combustibles - parte inferior	d_B = 0 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles - suelo delantero	d_F = 0 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles - techo	d_C = 750 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles - parte trasera	d_R = 175 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles - lateral	d_S = 325 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles - zona de radiación lateral	d_L = 0 mm
	Distancia mínima a materiales combustibles adyacentes (p. ej., muebles)	d_P = 950 mm
	Higiene, salud y medio ambiente	
	Emisiones a potencia calorífica nominal	
	Emisión de monóxido de carbono (CO)	428 mg/Nm³
	Emisión de óxidos de nitrógeno (NOx)	86 mg/Nm³
	Emisión de compuestos orgánicos gaseosos (OGC)	34 mg/Nm³
	Emisión de partículas (PM)	28 mg/Nm³
	Emisiones con potencia calorífica a carga parcial	
	Emisión de monóxido de carbono (CO)	NPD
	Emisión de óxidos de nitrógeno (NOx)	NPD
	Emisión de compuestos orgánicos gaseosos (OGC)	NPD
	Emisión de partículas (PM)	NPD

ES DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

	Seguridad y accesibilidad en el uso		
	Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica nominal		
	Temperatura de salida de humos		371 °C
	Tiro mínimo		12 Pa
	Caudal másico de humos		5.3 g/s
	Datos para la instalación en una chimenea con potencia calorífica a carga parcial		
	Temperatura de salida de humos		NPD
	Tiro mínimo		NPD
	Caudal másico de humos		NPD
	Datos de seguridad contra incendios para la instalación en una chimenea en relación con la potencia térmica de la prueba de seguridad		
	Seguridad contra incendios de la instalación en la chimenea		T400 G
	Ahorro de energía y retención de calor		
	Potencia térmica y eficiencia energética a potencia térmica nominal		
	Producción de calor al espacio		5.2 kW
	Producción de calor al agua, si está disponible		NPD
	Eficiencia		78 %
	Potencia térmica y eficiencia energética con potencia calorífica a carga parcial		
	Producción de calor al espacio		NPD
	Producción de calor al agua, si está disponible		NPD
	Eficiencia		NPD
	Eficiencia de calefacción		
	Eficiencia de calefacción estacional a potencia calorífica nominal		68 %
	Eficiencia energetica	Índice de Eficiencia Energética (IEE)	103
		Clase de eficiencia energética	A
	Consumo de energía eléctrica a la potencia térmica nominal del aparato (si está disponible)		NPD
	Consumo de energía eléctrica a la potencia térmica del aparato a carga parcial (si está disponible)		NPD
	Consumo de energía en modo de espera (si está disponible)		NPD
	Uso sostenible de los recursos naturales		
	Sostenibilidad medioambiental		NPD
9.	Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.		

„NPD" (No Performance Determined), prestación no determinada

Firmado por y en nombre del fabricante por	
Lugar y fecha de emisión	Vissenbjerg, Denmark 22.07.2025
SCAN Brian Steen Ørum (CEO)	

PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

	NR. 90066600 CPR-20250722	
1.	**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu**	**Scan 66** (Scan 66-1, 66-2, 66-4, 66-5)
2.	**Przewidziane zastosowanie wyrobu**	Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych Piec na paliwo stałe Bez zasilania ciepłą wodą
3.	**Firma lub zarejestrowana marka**	Scan A/S Damsbovej 1 DK - 5492 Vissenbjerg
4.	**Upoważniony przedstawiciel**	-
5.	**System / systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych**	System 3
6.	**Laboratorium doświadczalne** **Sprawozdanie z badań Nr.**	NB No 1235 (DTI) CPR-1235-ELAB-2081
7.	**Powiązana specyfikacja techniczna**	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	**Podstawowe funkcje**	
	Wytrzymałość mechaniczna i stabilność	
	Nośność	120 kg
	Bezpieczeństwo w przypadku ognia	
	Minimalna odległość do materiałów palnych - od podłogi	d_B = 0 mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - czołowa do podłogi	d_F = 0 mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - sufit	d_C = 750 mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - tylna	d_R = 175 mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - boczne	d_S = 325 mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych - promieniowanie boczne	d_L = 0 mm
	Minimalna odległość do materiałów palnych (np. mebli)	d_P = 950 mm
	Higiena, zdrowie i środowisko	
	Emisja przy znamionowej mocy cieplnej	
	Emisja tlenku węgla (CO)	428 mg/Nm³
	Emisja tlenków azotu (NOx)	86 mg/Nm³
	Emisja gazowych związków organicznych (OGC)	34 mg/Nm³
	Emisja cząstek stałych (PM)	28 mg/Nm³
	Emisja przy częściowej mocy cieplnej	
	Emisja tlenku węgla (CO)	NPD
	Emisja tlenków azotu (NOx)	NPD
	Emisja gazowych związków organicznych (OGC)	NPD
	Emisja cząstek stałych (PM)	NPD

PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

	Bezpieczeństwo i dostępność w stosowaniu		
	Dane dotyczące komina przy znamionowej mocy cieplnej		
	Temperatura spalin w króćcu dymowym		371 °C
	Minimalne podciśnienie		12 Pa
	Przepływ spalin		5.3 g/s
	Dane dotyczące komina przy częściowej mocy cieplnej		
	Temperatura spalin w króćcu dymowym		NPD
	Minimalne podciśnienie		NPD
	Przepływ spalin		NPD
	Dane dotyczące komina w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego		
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe komina		T400 G
	Dane energetyczne i moc cieplna		
	Moc cieplna i sprawność energetyczna przy znamionowej mocy cieplnej		
	Moc cieplna		5.2 kW
	Moc cieplna obiegu wody		NPD
	Sprawność energetyczna		78 %
	Moc cieplna i sprawność energetyczna przy częściowej mocy cieplnej		
	Moc cieplna		NPD
	Moc cieplna obiegu wody		NPD
	Sprawność energetyczna		NPD
	Efektywność ogrzewania pomieszczeń		
	Sezonowa efektywność energetyczna przy znamionowej mocy cieplnej		68 %
	Efektywność energetyczna	Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	103
		Klasa efektywności energetycznej	A
	Zużycie energii elektrycznej przy znamionowej mocy cieplnej		NPD
	Zużycie energii elektrycznej przy częściowej mocy cieplnej		NPD
	Pobór mocy w trybie czuwania		NPD
	Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych		
	Zrównoważony rozwój środowiska		NPD
9.	Właściwości powyższego produktu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego powyżej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.		

„NPD" (właściwości użytkowe nieustalone), jeśli nie została podana żadna informacja

Przetwarzane przez oraz w imieniu producenta	
Miejsce i data wydania	Vissenbjerg, Denmark 22.07.2025
SCAN	Brian Steen Ørum (CEO)

SUORITUSTASOILMOITUS

	Nro 90066600 CPR-20250722	
1.	**Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**	**Scan 66** (Scan 66-1, 66-2, 66-4, 66-5)
2.	**Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)**	Space heating in residential buildings Solid fuel burning appliances Without hot water supply
3.	**Valmistaja**	Scan A/S Damsbovej 1 DK - 5492 Vissenbjerg
4.	**Valtuutettu edustaja**	-
5.	**Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät**	System 3
6.	**Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset**	NB No 1235 (DTI) CPR-1235-ELAB-2081
7.	**Yhdenmukaistettu standardi**	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	**Testiraportin numero**	
	Mekaaninen kestävyys ja vakaus	
	Kantokyky	120 kg
	Turvallisuus tulipalon sattuessa	
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - pohja	d_B = 0 mm
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - lattia edessä	d_F = 0 mm
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - katto	d_C = 750 mm
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - takana	d_R = 175 mm
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - sivu	d_S = 325 mm
	Minimi etäisyys palavista materiaaleista - sivusäteilyalue	d_L = 0 mm
	Minimi etäisyys viereisistä palavista materiaaleista (esim. huonekalut)	d_P = 950 mm
	Hygienia, terveys ja ympäristö	
	Päästöt nimellisellä lämmitysteholla	
	Hiilimonoksidipäästö (CO)	428 mg/Nm³
	Typpioksidipäästö (NOx)	86 mg/Nm³
	Orgaanisten kaasumaisten yhdisteiden päästö (OGC)	34 mg/Nm³
	Hiukkaspäästöt (PM)	28 mg/Nm³
	Päästöt osateholla	
	Hiilimonoksidipäästö (CO)	NPD
	Typpioksidipäästö (NOx)	NPD
	Orgaanisten kaasumaisten yhdisteiden päästö (OGC)	NPD
	Hiukkaspäästöt (PM)	NPD

SUORITUSTASOILMOITUS

	Turvallisuus ja käytettävyys		
	Tiedot asennuksesta savupiippuun nimellisellä lämmitysteholla		
	Savukaasujen ulostulolämpötila		371 °C
	Minimi savupiipun veto		12 Pa
	Savukaasujen massavirta		5.3 g/s
	Tiedot asennuksesta savupiippuun osateholla		
	Savukaasujen ulostulolämpötila		NPD
	Minimi savupiipun veto		NPD
	Savukaasujen massavirta		NPD
	Tiedot asennuksesta savupiippuun paloturvallisuustestin lämmitysteholla		
	Asennuksen paloturvallisuus savupiippuun		T400 G
	Energiatehokkuus ja lämmön säilyttäminen		
	Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus nimellisellä lämmitysteholla		
	Tilalämmitysteho		5.2 kW
	Vesilämmitysteho (jos saatavilla)		NPD
	Hyötysuhde		78 %
	Laitteen lämpöteho ja energiatehokkuus osateholla		
	Tilalämmitysteho		NPD
	Vesilämmitysteho (jos saatavilla)		NPD
	Hyötysuhde		NPD
	Tilalämmityksen tehokkuus		
	Kausiluonteinen tilalämmityksen tehokkuus nimellisellä lämmitysteholla		68 %
	Energiatehokkuus	Energiatehokkuusindeksi (EEI)	103
		Energiatehokkuusluokka	A
	Sähkönkulutus laitteen nimellisellä lämmitysteholla (jos saatavilla)		NPD
	Sähkönkulutus laitteen osateholla (jos saatavilla)		NPD
	Sähkönkulutus valmiustilassa (jos saatavilla)		NPD
	Luonnonvarojen kestävä käyttö		
	Ympäristön kestävyys		NPD
9.	Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.		

„NPD" (No Performance Determined), suoritustasoa ei ole määritelty), jos laatua ei ole ilmoitettu

Valmistajan puolesta allekirjoittanut	
Paikka ja aika	Vissenbjerg, Denmark 22.07.2025
SCAN	Brian Steen Ørum (CEO)