Leistungserklärung

TT30-CPR-2016-Version 4

Bauprodukt-Typ:

Produkttyp/Anwendung:	Raumheizer für feste Brennstoff ohne Warmwasserversorgung
Art:	**TT30:** S01-730, **TT30G:** S01-732/738, **TT30S:** S01-734, **TT30GS:** S01-736
Brennstoff:	Holz

Produktions Nr.: Siehe Typenschild auf der Rückseite des Ofens

Hersteller: TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J
Dänemark

E-mail: info@termatech.com
Web: www.termatech.com
Tel.: +45 8742 0035

Zertifizierung und Normen:

AVCP Systeme:	Systeme 3
Europäische Norm:	DS/EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Zertifizierung:	Die Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, benannte Stelle Nr. 1625, hat die Bestimmungen des Produkt-Typs durchgeführt und die beschriebenen Leistungen auf der Basis derBauartprüfung kontrolliert. Die Prüfbericht Nr. lautet RRF-40 15 4171 + RRF - 40 19 5364-1

Erklärte Leistung:

Grundlegende Eigenschaften	Leistungsfähigkeit	Harmonisierte technische Spezifizierung
Reaktion bei Brand	AI	DS/EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Abstand zu brennbaren Materialien	**TT30 + TT30S** Zur Rückwand: min. 150 / 100 mm Zur Seitenwand: min. 250 / 350 mm In die Ecke 45°: min. 250 mm **TT30G + TT30GS** Zur Rückwand: min. 150 /100 mm Zur Seitenwand: min. 490 mm In die Ecke 45°: min. 490 mm Andere Entfernungen, Siehe Montage-anleitung	
Emission aus der Verbrennung	CO = 0,07 % NOx = 107 mg/Nm³ OGC = 75 mgC/Nm³ PM = 17 mg/Nm³	
Elektrische Sicherheit	NPD (keine Angabe)	
Maximaler Betriebsdruck	NPD (keine Angabe)	
Gefahr vor herausfallender Glut	Bestanden	
Oberflächentemperatur	Bestanden	
Einfache Reinigung	Bestanden	
Mechanische Belastbarkeit	Bestanden	
Emission von gefährlichen Stoffen	Bestanden	
Rauchgastemperatur	273° Celsius	
Effekt	5 KW	
Wirkungsgrad	81 %	

Der Unterzeichner ist für die Herstellung und die Konformität der erklärten Leistung verantwortlich.

Viby 14.03.2016 Søren Toft_____

CE