WIKING
made by HWAM

WIKING Mini 2 WIKING Mini 4

AUTOMATIC™

DK Ydeevnedeklaration. 2
NO Yteevnedeklarasjon. 10
SE Prestandadeklaration. 18
EN Declaration of Performance. 26
DE Leistungserklärung 34
NL Prestatieverklaring. 42
FR Déclaration de rendement. 50
IT Dichiarazione di prestazione. 58
ES Declaración de prestaciones. 66
PL Deklaracja właściwości użytkowych. 74
CZ Prohlášení o vlastnostech. 82
FI Suoritustasoilmoitus. 90

DE

Leistungserklärung

Nr.: MINI2W-AUT-01-V01 Dato: 10-11-2025

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information gemäß (EU) 305/2011	Registrierung durch den Hersteller
1	Bauprodukt-Identifikation	WIKING Mini 2 wall mount
2	Verwendungszweck des Bauprodukts	Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung.
3	Name und Adresse des Herstellers	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Name und Adresse des bevollmächtigten Vertreters	Nicht zutreffend
5	Systeme zur Bewertung und Überprüfung der der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts (AVCP)	System 3
6	Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt. Notifizierte Stelle(n) Testbericht Nr.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2273-EN.rev1 1235-CPR-2273-Rev.1
7	Harmonisierte technische Spezifizierung	EN 16510-2-1:2022
8	**Grundlegende Eigenschaften**	

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Tragfähigkeit			Tragfähigkeit	120	kg

Brandschutz

Schutz von brennbaren Materialien Mindestabstände zu brennbarem Material - isoliertes Ofenrohr			**Schutz von brennbaren Materialien** Mindestabstände zu brennbarem Material - nicht isoliertes Ofenrohr		
Unten (dB)	220	mm	Unten (dB)	220	mm
Boden vorne (dF)	0	mm	Boden vorne (dF)	0	mm
Decke (dC)	750	mm	Decke (dC)	750	mm
Zur Rückwand (dR)	75	mm	Zur Rückwand (dR)	125	mm
Zur Seitenwand (dSs)	325	mm	Zur Seitenwand (dSs)	325	mm
Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	325	mm	Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	325	mm
Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	50	mm	Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	75	mm
Mantel piece	450	mm	Mantel piece	450	mm
Front/vor dem Ofen (dP)	1000	mm	Front/vor dem Ofen (dP)	1000	mm

Hygiene, Gesundheit und Umwelt

Emissionen bei Nennwärmeleistung			Kohlenmonoxid-Emissionen (CO)	1050	mg/m^3
			Stickstoff-Emissionen (NOx)	97	mg/m^3
			Emission von organischem gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	113	mg/m^3
			Feinstaubemissionen (PM)	14	mg/m^3

Sicherheit und Zugänglichkeit im Einsatz

Daten für die Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung			Rauchgastemperatur	282	°C
			Schornsteinzug (min.)	12	Pa
			Abgasmassenstrom	3,9	g/s
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit			Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G	

8	**Energieeinsparung und Wärmespeicherung**			
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung	Raumwärmeleistung	4,5	kW
		Wirkungsgrad	83	%
	Raumheizungseffizienz	Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwärmeleistung	73	%
		Energie-Effizienz		
		Energie-Effizienz Index (EEI)	110	
		Energieeffizienzklasse	A+	
		Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung	NDP	kW
		Stromverbrauch im Standby-Modus	NDP	kW
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen			
	Ökologische Nachhaltigkeit		NPD	
9	Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung gemäß Nummer 8. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Nummer 3 ausgestellt.			

Hørning
10-11-2025

Jens Gert Christensen, Technischer Leiter



DE

Leistungserklärung

Nr.: MINI2L-AUT-01-V01 Dato: 10-11-2025

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information gemäß (EU) 305/2011	Registrierung durch den Hersteller
1	Bauprodukt-Identifikation	WIKING Mini 2 plinth, WIKING Mini 2 low legs
2	Verwendungszweck des Bauprodukts	Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung.
3	Name und Adresse des Herstellers	**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com
4	Name und Adresse des bevollmächtigten Vertreters	Nicht zutreffend
5	Systeme zur Bewertung und Überprüfung der der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts (AVCP)	System 3
6	Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt. Notifizierte Stelle(n) Testbericht Nr.	Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2273-EN.rev1 1235-CPR-2273-Rev.1
7	Harmonisierte technische Spezifizierung	EN 16510-2-1:2022
8	**Grundlegende Eigenschaften**	

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Tragfähigkeit			120	kg	

Brandschutz

Schutz von brennbaren Materialien Mindestabstände zu brennbarem Material - isoliertes Ofenrohr			**Schutz von brennbaren Materialien** Mindestabstände zu brennbarem Material - nicht isoliertes Ofenrohr		
Unten (dB)	0	mm	Unten (dB)	0	mm
Boden vorne (dF)	400	mm	Boden vorne (dF)	400	mm
Decke (dC)	750	mm	Decke (dC)	750	mm
Zur Rückwand (dR)	75	mm	Zur Rückwand (dR)	125	mm
Zur Seitenwand (dSs)	325	mm	Zur Seitenwand (dSs)	325	mm
Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	325	mm	Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	325	mm
Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	50	mm	Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	75	mm
Mantel piece	700	mm	Mantel piece	650	mm
Front/vor dem Ofen (dP)	1000	mm	Front/vor dem Ofen (dP)	1000	mm

Hygiene, Gesundheit und Umwelt

Emissionen bei Nennwärmeleistung	Kohlenmonoxid-Emissionen (CO)	1050	mg/m^3
	Stickstoff-Emissionen (NOx)	97	mg/m^3
	Emission von organischem gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	113	mg/m^3
	Feinstaubemissionen (PM)	14	mg/m^3

Sicherheit und Zugänglichkeit im Einsatz

Daten für die Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung	Rauchgastemperatur	282	°C
	Schornsteinzug (min.)	12	Pa
	Abgasmassenstrom	3,9	g/s
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit	Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G	

8	**Energieeinsparung und Wärmespeicherung**			
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung	Raumwärmeleistung	4,5	kW
		Wirkungsgrad	83	%
	Raumheizungseffizienz	Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwärmeleistung	73	%
		Energie-Effizienz		
		Energie-Effizienz Index (EEI)	110	
		Energieeffizienzklasse	A+	
		Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung	NDP	kW
		Stromverbrauch im Standby-Modus	NDP	kW
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen			
	Ökologische Nachhaltigkeit		NPD	
9	Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung gemäß Nummer 8. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Nummer 3 ausgestellt.			

Hørning
10-11-2025

Jens Gert Christensen, Technischer Leiter



DE

Leistungserklärung

Nr.: MINI2H-AUT-01-V02 Dato: 10-11-2025

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information gemäß (EU) 305/2011			Registrierung durch den Hersteller		
1	Bauprodukt-Identifikation			WIKING Mini 2 high legs, WIKING Mini 2 piedestal		
2	Verwendungszweck des Bauprodukts			Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung.		
3	Name und Adresse des Herstellers			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Name und Adresse des bevollmächtigten Vertreters			Nicht zutreffend		
5	Systeme zur Bewertung und Überprüfung der der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts (AVCP)			System 3		
6	Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt. Notifizierte Stelle(n) Testbericht Nr.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 300-ELAB-2273-EN.rev1 1235-CPR-2273-Rev.1		
7	Harmonisierte technische Spezifizierung			EN 16510-2-1:2022		
8	**Grundlegende Eigenschaften**					
	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit					
	Tragfähigkeit				120	kg
	Brandschutz					
	Schutz von brennbaren Materialien Mindestabstände zu brennbarem Material - isoliertes Ofenrohr			**Schutz von brennbaren Materialien** Mindestabstände zu brennbarem Material - nicht isoliertes Ofenrohr		
	Unten (dB)	0	mm	Unten (dB)	0	mm
	Boden vorne (dF)	0	mm	Boden vorne (dF)	0	mm
	Decke (dC)	750	mm	Decke (dC)	750	mm
	Zur Rückwand (dR)	75	mm	Zur Rückwand (dR)	125	mm
	Zur Seitenwand (dSs)	325	mm	Zur Seitenwand (dSs)	325	mm
	Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	325	mm	Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	325	mm
	Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	50	mm	Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	75	mm
	Mantel piece	450	mm	Mantel piece	450	mm
	Front/vor dem Ofen (dP)	1000	mm	Front/vor dem Ofen (dP)	1000	mm
	Hygiene, Gesundheit und Umwelt					
	Emissionen bei Nennwärmeleistung			Kohlenmonoxid-Emissionen (CO)	1050	mg/m^3
				Stickstoff-Emissionen (NOx)	97	mg/m^3
				Emission von organischem gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	113	mg/m^3
				Feinstaubemissionen (PM)	14	mg/m^3
	Sicherheit und Zugänglichkeit im Einsatz					
	Daten für die Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung			Rauchgastemperatur	282	°C
				Schornsteinzug (min.)	12	Pa
				Abgasmassenstrom	3,9	g/s
	Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit			Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G	

8	**Energieeinsparung und Wärmespeicherung**			
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung	Raumwärmeleistung	4,5	kW
		Wirkungsgrad	83	%
	Raumheizungseffizienz	Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwärmeleistung	73	%
		Energie-Effizienz		
		Energie-Effizienz Index (EEI)	110	
		Energieeffizienzklasse	A+	
		Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung	NDP	kW
		Stromverbrauch im Standby-Modus	NDP	kW
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen			
	Ökologische Nachhaltigkeit		NPD	
9	Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung gemäß Nummer 8. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Nummer 3 ausgestellt.			

Hørning
10-11-2025

Jens Gert Christensen, Technischer Leiter



DE

Leistungserklärung

Nr.: MINI4-AUT-01-V01 Dato: 10-11-2025

EN 16510-1:2022, Annex A

NR.	Information gemäß (EU) 305/2011			Registrierung durch den Hersteller		
1	Bauprodukt-Identifikation			WIKING Mini 4		
2	Verwendungszweck des Bauprodukts			Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung.		
3	Name und Adresse des Herstellers			**HWAM A/S** Nydamsvej 53 8362 Hørning Denmark www.hwam.com		
4	Name und Adresse des bevollmächtigten Vertreters			Nicht zutreffend		
5	Systeme zur Bewertung und Überprüfung der der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts (AVCP)			System 3		
6	Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt. Notifizierte Stelle(n) Testbericht Nr.			Teknologisk institut Kongsvang 29 DK-8000 Aarhus NB 1235 BED ELAB-2551 300-ELAB-2273-EN.rev1 1235-CPR-2273-Rev.1		
7	Harmonisierte technische Spezifizierung			EN 16510-2-1:2022		
8	**Grundlegende Eigenschaften**					
	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit					
	Tragfähigkeit				120	kg
	Brandschutz					
	Schutz von brennbaren Materialien Mindestabstände zu brennbarem Material - isoliertes Ofenrohr			**Schutz von brennbaren Materialien** Mindestabstände zu brennbarem Material - nicht isoliertes Ofenrohr		
	Unten (dB)	0	mm	Unten (dB)	0	mm
	Boden vorne (dF)	0	mm	Boden vorne (dF)	0	mm
	Decke (dC)	750	mm	Decke (dC)	750	mm
	Zur Rückwand (dR)	75	mm	Zur Rückwand (dR)	125	mm
	Zur Seitenwand (dSs)	325	mm	Zur Seitenwand (dSs)	325	mm
	Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	325	mm	Zur Seitenwand, vor dem Ofen (dS)	325	mm
	Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	50	mm	Bei Eckplatzierung, 45° (dSc)	75	mm
	Mantel piece	450	mm	Mantel piece	450	mm
	Front/vor dem Ofen (dP)	1000	mm	Front/vor dem Ofen (dP)	1000	mm
	Hygiene, Gesundheit und Umwelt					
	Emissionen bei Nennwärmeleistung			Kohlenmonoxid-Emissionen (CO)	1050	mg/m^3
				Stickstoff-Emissionen (NOx)	97	mg/m^3
				Emission von organischem gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	113	mg/m^3
				Feinstaubemissionen (PM)	14	mg/m^3
	Sicherheit und Zugänglichkeit im Einsatz					
	Daten für die Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung			Rauchgastemperatur	282	°C
				Schornsteinzug (min.)	12	Pa
				Abgasmassenstrom	3,9	g/s
	Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit			Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G	

8	**Energieeinsparung und Wärmespeicherung**			
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung	Raumwärmeleistung	4,5	kW
		Wirkungsgrad	83	%
	Raumheizungseffizienz	Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwärmeleistung	73	%
		Energie-Effizienz		
		Energie-Effizienz Index (EEI)	110	
		Energieeffizienzklasse	A+	
		Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung	NDP	kW
		Stromverbrauch im Standby-Modus	NDP	kW
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen			
	Ökologische Nachhaltigkeit		NPD	
9	Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung gemäß Nummer 8. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Nummer 3 ausgestellt.			

Hørning
10-11-2025

Jens Gert Christensen, Technischer Leiter

